

北京游泳池安装

产品名称	北京游泳池安装
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

北京海乐润景游泳池设备销售中心

市场部：易经理 电话: 18510864333

一次合作，终身朋友；欢迎致电，或者加微信好友。

海乐（北京）公司12年致力于游泳池设计、施工、设备销售、游泳馆空间新风抽湿设备，专业铸就精品。

游泳池成套设备仓储式批发销售，进口合资游泳池设备集成商。

海乐水科技，只为健康水。

游泳池施工|游泳池设计效果图|设计游泳池；

游泳池设备安装|安装游泳池|游泳池消毒设备；

游泳池清洁设备|游泳馆设备|游泳馆清洁设备；

游泳池水处理|游泳池水处理设备|游泳池装修；

设计别墅游泳池|别墅游泳池施工|别墅游泳池安装；

北京游泳池施工|大连游泳池施工|北京游泳池安装；

德国安康全金属铜银离子|海豚吸污机|游泳池清洁设备；

桑拿房效果图|桑拿炉设备哪里卖|桑拿炉设备多少钱；

【业务覆盖范围】|北京|上海|广东|天津|山东|山西|河北|江苏|浙江|安徽|河南|青岛|威海|烟台|济宁|聊城|德州|枣庄|潍坊|临沂|日照|菏泽|连云港|南京|苏州|常州|徐州|沧州|廊坊|天津西青|天津东丽|天津津南|天津滨海新区|天津静海|天津西青|大同|太原|大连|沈阳|营口|长春|吉林|哈尔滨|唐山|赤峰|沧州|石家庄|廊坊|锦州|鞍山|邯郸|邢台|呼和浩特|包头|鄂尔多斯|西安|普兰店|瓦房店|金州|营口|鞍山|盘锦|锦州|葫芦岛|朝阳|沈阳|长春|吉林|通辽|通化|四平|辽阳|延吉|丹东|本溪|哈尔滨|

设备维护一、 操作计划

1、 准备开启游泳池首供阀门?直至水满到溢流沟为止?关闭阀门?打开至平衡水箱阀门? 2、 开启循环水泵?进行净化循环?

3、 开启消毒系统?

4、 加药、加氯、加酸计量泵通电操作正常并投入使用?将水质监控仪数据调整至正常值?使整个系统正常运行? 确保水质标准在正常值内。

二、 操作内容 - 过滤系统的操作?

1、 开启前应检查所有阀门开、闭是否正确?毛发过滤器中是否充满水?

2、 打开Y型过滤器?保持密封完好?

游泳池

3、 检查水泵运行过程中的噪音和温升是否正常?

4、 初次操作前需将泳池清洗干净?过滤器初次运行时?先在反冲状态下运行10分钟?清除过滤器中的过细介质及杂质。停泵、阀门置于正洗位置。启动水泵运行1分钟。停泵。? 5、 正常运行?过滤??将阀门置于过滤位置?启动水泵?注意观察过滤器的流量、压力?调节过滤器出水管阀门开度?控制过滤流量?运行压力不得超过其最大工作压力?即0.25MPa。?

6、 观察过滤：出现下列情况之一时 - 需要进行反冲? a? 过滤器压力较初始压力上升0.07MPa或10PSI? b? 连续运行3、5天。反冲时先停下循环泵和关闭热媒水阀门?将多通道阀门置于反冲位置?再启动泵?调节过滤器?反冲出水管阀门开度控制反冲流量?反冲时间约3、5分钟?反冲完毕?停泵?将阀门置于洗位置?启动循环泵正洗1分钟后停泵?将阀门置于过滤位置?再开泵及热媒水阀门。消毒、PH平衡系统的操作 - 消毒、PH平衡系统是由全自动水质监控器自动测定池水的PH值和ORP值?根据需要启动计量投加装置?进行池水中消毒剂含量和PH值的调节。 1、 确认水质取样管路的阀门全部打开?管路畅通? 2、 打开电源开关? 3、 根据池水PH值的变化情况?选择水质监控器的“加酸”、“加碱”控制模式? 4、 将消毒剂、PH平衡剂投加模式于“ AUTO ”自动的位置? 5、 絮凝剂根据需要由人工控制加药。Ph值7.5?8.2 余氯0.3?0.5毫克/L 6、 浸脚池每天保证余氯是?5?10毫克/L 每4小时换一次