

耐高温玻璃布双面胶带

产品名称	耐高温玻璃布双面胶带
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:博智骏 型号:双面玻璃布胶带 别名:玻璃布双面胶
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

产品详情

该双面玻璃布胶带以进口玻璃布为主要原料，与特性非凡有机硅压敏胶结合在一起，采用透明双面氟塑离铝合金型材

料制作而成的。具有优良的耐温性，再摆脱性和出色的粘合力，****！

双面玻璃布胶带用于电子设备电子零部件的各种生产流程中，制具丝网印刷设备或操作面板与零部件的粘贴，特别是在

是它耐热性高品质，种类丰富，适用于升温生产流程中的暂时性固定不变，遮盖，塑料膜零件等维护保养，运输等适用范围

。也广泛应用于电子电器、车内仪表盘等方面的高温天气电缆护套维护保养、结构加固维护等应用，具有耐高温，抗拉强度高，

耐化学品性佳、无胶渍，符合ROHS生态环境保护无卤等优点。

使用性能：检测项目 数据和信息

板才(Backing) 玻璃布

色彩 (Color) 奶白色

胶系 (Coefficient of the tape) 硅胶

规格技术参数(Standard Specifications) 随便挑选

厚度(Thickness mm) 0.2

长度(m) 20

粘结力 (AdhesionN/25mm) 6

抗压强度 (TensileStrengthN/25mm)380

拉伸强度 (Elongation%) 5

耐高温性 (Temperature Resistance) 200

耐电压 (Withstand VoltageKV) 3

玻璃布胶带,其技术规范关键点是包含玻璃布底层,玻璃布底层包含好几条并排排列的轴向玻纤及其好几条并排排列的纬向玻纤,轴向玻纤与纬向玻璃纤维彼此竖直,玻璃布底层中每间距二根轴向玻纤设定一根轴向金属材料阻燃纤维,玻璃布底层中每间距二根纬向化学纤维设定一根纬向金属材料阻燃纤维,玻璃布底层的两边表面各自配有环氧胶层及偶联剂层,环氧树脂胶层上配有活力碳纤维织物层,偶联剂层上配有塑胶型聚氨酯树脂层,本实用新型致力于提供一种能抗静电,隔绝有机废气的玻璃布胶带.

领土主权项：

1.一种玻璃布胶带，包含玻璃布底层，玻璃布底层包含好几条并排排列的轴向玻纤及其好几条并排排列的纬向玻纤，轴向玻纤与纬向玻璃纤维彼此竖直，玻璃布底层中每间距二根轴向玻纤设定一根轴向金属材料阻燃纤维，玻璃布底层中每间距二根纬向化学纤维设定一根纬向金属材料阻燃纤维，玻璃布底层的两边表面各自配有环氧胶层及偶联剂层，环氧树脂胶层上配有活力碳纤维织物层，偶联剂层上配有塑胶型聚氨酯树脂层。