

供应开封|安阳车库顶板排水层塑料板

产品名称	供应开封 安阳车库顶板排水层塑料板
公司名称	泰安市建涵建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	长度:20m 宽度:2-3m 高度:h08-60mm
公司地址	泰安市泰山高新技术开发区
联系电话	15215386998

产品详情

供应开封|安阳车库顶板排水层塑料板咨询泰安建涵公司152（153）86998价格低

排水板施工方法

1.工艺流程

基层验收 规划弹线 空铺排水板（只有要求固定的部位、区域才固定）
钉挂侧墙防水排水板 橡胶锤轻扣扣合搭接带 自检验收 检查验收。

2.基层种类要求

- (1) 坚实、平整的混凝土表面
- (2) 坚实、平整的水泥砂浆抹面
- (3) 铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面

3.操作要点及技术要求

- (1) 排水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。
- (2) 排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。
- (3) 搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。
- (4) 需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用沥青马蹄脂点式粘接固定

(5) 排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

4. 回填方法

在排水系统上回填土，为了防止运土车辆对排水系统的破坏，回填需要由周边向内回填，工序如下：

(1) 在回填时先行铺设无纺布，一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固，随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土)。

(2) 第一层回填土一次性回填厚度要大于 600mm 后，蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走

(3) 其后分层回填，每次回填厚度可为 600mm 厚。

(4) 最后留有 300~500mm 厚为人工配制种植土，自然回填，不夯实。

排水板施工注意事项

1. 请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止曝晒、远离火源。

2. 请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、避免重物堆压

3. 铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。