

供应许昌|洛阳车库顶板排水层疏水板

产品名称	供应许昌 洛阳车库顶板排水层疏水板
公司名称	泰安市建涵建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	长度:20m 宽度:2-3m 高度:h08-60mm
公司地址	泰安市泰山高新技术开发区
联系电话	15215386998

产品详情

供应许昌|洛阳车库顶板排水层疏水板咨询泰安建涵公司152 (153) 86998价格低

排水板施工方法

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡（山东排水板销售，屋顶花园排水板供应厂家）
- 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。（河北（南）塑料排水板销售，车库顶板排水板，屋顶花园排水板）
- 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水不上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。（天津排水板，地下车库顶板排水板，楼顶花园屋顶绿化排水板蓄水板蓄排水板）
- 4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。（湖北湖南聚乙烯排水板车库顶板排水板 车库排水板销售，屋顶花园排水板销售）
- 5.在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。（山西排水板销售，太原车库顶板排水板，陕西地下车库排水板，屋顶花园蓄水板排水板，滤水板，聚乙烯排水板供应，块状排水板，卷材型排水板，hw-h20排水板）
- 6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。（石家庄排水板，唐山建筑工地车库顶板专用排水板，绿成排水板公司）
- 7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就松很容易滤水。（排水板制造公司）
- 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就

可以,保持排水畅通。聊城排水板、淄博排水板

排水板的施工规范 潍坊排水板供应、枣庄排水板、滕州屋顶花园排水板，日照车库顶板排水板销售

- 1、请在干燥、通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。
- 2、请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、避免重物堆压。
- 3、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。莱州排水板，菏泽建材车库夹层板塑料夹层板销售
- 4、单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实避免移动，并随后回填，第一层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必须夯实