

厂家加工遇水膨胀止水条 橡胶条定制大量供应

产品名称	厂家加工遇水膨胀止水条 橡胶条定制大量供应
公司名称	河北明漫橡塑科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	河北明漫橡塑:遇水膨胀止水条 10*20:20*30
公司地址	景县留府乡苦水营
联系电话	18831858137

产品详情

产品简介

遇水膨胀止水条（ water swelling strip ），具有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。

遇水膨胀橡胶是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又有能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。

性能优点编辑

遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

质量标准

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

b.拉伸强度（ Mpa） 3.5

c.扯断伸长率（ %） 450

c.硬度（邵尔A）（度） 42 ± 7

f.静水膨胀率% 250

遇水膨胀腻子型、制品型橡胶条

遇水膨胀橡胶腻子既具有一般腻子良好的易粘接和耐用消费品低温性能，又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防水工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

通用名称

PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条

腻子型遇水膨胀止水条又称PN腻子型遇水膨胀橡胶止水条。是以十余种材料经密练、混练、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。

腻子型遇水膨胀止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能最佳。广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

河北明漫橡塑科技有限公司是中埋式钢边止水带、遇水膨胀止水带，EP背贴式或外贴式止水带，桥梁支座、桥梁伸缩缝装置，高压闭孔泡沫板、CB中埋式651止水带、聚氨酯双组份聚硫密封胶，防水防腐涂料及施工，防火涂料及施工，橡塑预埋件，架线哈芬槽，波纹管，土工布，复合膜，钢板止水，止水水，橡胶棒，PVC止水带，EVA止水带，面板坝柔性填料等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。河北明漫橡塑科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：李经理

联系电话：18831858137 13333084353

公司地址：河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑管业基地