

新疆挡风墙厂家,乌鲁木齐防风抑尘板施工

产品名称	新疆挡风墙厂家,乌鲁木齐防风抑尘板施工
公司名称	新疆鸿翔远拓金属制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	规格:870*6000mm 型号:三峰 产地:新疆乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区芦草沟乡人民庄子村6组4巷84号
联系电话	0991-6881302 18599110000

产品详情

防风抑尘网的加工步骤：

冲孔：是电厂防尘网生产的第一个环节，也是比较关键的一个环节我厂有多年生产电厂防尘网经验的生产工人为您设计加工优质的冲孔产品。

塑形：是防风网的第二个环节：防风产品加工成型设备，有双峰和三峰连续成型设备，防风网长度可以做到8米甚至更长（成型的产品就是我们有效的面积）。

清洗：是防风网生产的第三个环节，它是为了后面的静电喷塑做准备，清洗挡风墙的效果直接影响到表面喷塑的质量。

静电喷涂：是防风网的第四个环节是对表面进行粉末喷涂（经过静电粉末喷涂之后表面就像护栏一样，表面不生锈，耐腐蚀，是很好的户外防风网产品。

原材料费用：根据厚度，可以分为:0.5mm到 1.0mm 之间的铁板。

铁板可以分为普通黑铁板和镀锌板等。镀锌板价格要高于铁板价格。

喷塑费：喷涂一般采用静电喷涂技术，一般按照平米算价格。

冲孔费：冲孔费即加工铁板为孔板的过程，利用数控冲床来进行冲孔，然后再进行压弯，做成三峰，双峰，或单峰的防风抑尘网。

废料计算：原材料重量*开孔率=废料重量单峰开孔率一般为25%；三峰双峰开孔率一般为35%；废料的重量*废料价格=废料价值7.85*板厚*材料价格+喷涂费+冲孔费+人工+电费-废料价格=成本。

产品规格：

- 1.单峰型（单体）成型宽度在450mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。
- 2.双峰型成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。
- 3.三峰型成型宽度为810-930mm之间，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。防风抑尘网长度最长不得超过6.米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果越好。

产品优势：

- 1.剪板折弯：剪板和折弯，是生产的重要环节，先进的加工设备决定产品的质量优劣。
- 2.冲孔：是防风抑尘网生产的第二个环节，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品
- 3.成型：防风抑尘网的第三个环节，防风产品加工成形设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到7米甚至更长。
- 4.清洗：防风抑尘网生产的第四个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量。
- 5.静电喷涂：防风抑尘网的第五个环节是对表面进行粉末喷涂处理使产品经受各种恶劣环境不腐蚀生锈。

产品用途：主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储电厂、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层防风抑尘网抑尘效果可达65~85%，双层防风抑尘网效果可达95%以上。