

新疆挡风抑尘墙生产厂家,乌鲁木齐防尘网施工

产品名称	新疆挡风抑尘墙生产厂家,乌鲁木齐防尘网施工
公司名称	乌鲁木齐聚昌隆机电设备有限公司
价格	27.00/米
规格参数	品牌:嘉华 型号:870*4000mm 产地:新疆乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区华凌畜牧基地土产区18栋15号
联系电话	0991-5184361 13999873673

产品详情

防风抑尘网的加工步骤：

冲孔：是电厂防尘网生产的第一个环节，也是比较关键的一个环节我厂有多年生产电厂防尘网经验的生产工人为您设计加工优质的冲孔产品。

塑形：是防风网的第二个环节：防风产品加工成型设备，有双峰和三峰连续成型设备，防风网长度可以做到8米甚至更长（成型的产品就是我们有效的面积）。

清洗：是防风网生产的第三个环节，它是为了后面的静电喷塑做准备，清洗挡风墙的效果直接影响到表面喷塑的质量。

静电喷涂：是防风网的第四个环节是对表面进行粉末喷涂（经过静电粉末喷涂之后表面就像护栏一样，表面不生锈，耐腐蚀，是很好的户外防风网产品。

防风抑尘网施工方法：

1.地下基础：由预制混凝土块或现场浇注地下基础。

2.支护结构：工程设计按风力风速设计参数。采用钢支架支护，支架主要给“挡风抑尘墙”提供足够的强度，抵御强风的破坏，其次考虑整体美观。支架主体选用钢管，采用钢筋砼支柱作“挡风抑尘墙”的支架。

3.挡风板安装：挡风抑尘网采用无机非金属材料模压一次成型。使用寿命15~20年。使用环境温度：-40至+80，连接采用螺钉和压板固定。挡风抑尘板的具体尺寸、弯曲度、开孔率应根据堆场的实际情况进行设计。

4.挡土砖墙：为防止雨雪后煤泥水外溢，挡风墙下部可设置1—3米的挡土砖墙。

防风抑尘网主要分为单峰防风抑尘网、双峰防风抑尘网、三峰防风抑尘网三种单峰防风抑尘网：成型宽度在450mm-470mm，峰高85mm-80mm,长度在6.5米之内都可以加工。

板材厚度0.5mm--1.0mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

单峰抑尘网表面处理：喷砂+静电粉末喷涂。高抗腐蚀，抗氧化能力

单体挡风墙材质：低碳钢板(常用)、热镀锌板（常用）、彩涂钢板、镀铝锌板.

挡风抑尘墙特点和说明：

1、抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性 因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击 产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4、防静电 产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

挡风抑尘墙用途：主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层防风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层防风抑尘墙效果可达95%以上。