

气体检测仪,复合式气体检测仪,臭氧气体检测仪

产品名称	气体检测仪,复合式气体检测仪,臭氧气体检测仪
公司名称	西安锦图电子有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:锦图
公司地址	西安市雁塔区高新区锦业二路86号
联系电话	18706792804

产品详情

在线式磷化氢检测仪/变送器

二、技术特点

- 1、完全实现了两线气体变送器的数字化、智能化
- 2、4~20mA 信号和标准 RS485 数字信号输出，可实时与计算机进行通讯；
- 3、即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便；
- 4、独特的 LCD 带背光设计技术，现场设备的观察、维护不再受光线变化的困扰；
- 5、全量程范围的数字补偿；
- 6、三隔暴按键实现变送器在现场自由组态，如查看、设定、校准；
- 7、本安型电路及防暴外壳设计，现场维护安全、方便、快捷；
- 8、整个壳体依安装需要可 360 度旋转。

在线式磷化氢检测仪/变送器

三、技术参数

- 1、检测原理：电化式
- 2、测量范围：0-5ppm、10ppm、20、100、500、1000ppm、2000ppm

- 3、测量精度： $\pm 3\%F.S$
- 4、壳体材料：铝合金隔暴外壳；
- 5、外型尺寸：180×130×74，整机重量：1.8kg；
- 6、隔暴等级：Exd IIC T6；
- 7、防护等级：IP66；
- 8、可选 LCD 显示，内容包括:50 段百分比条棒进程，5 位 8 段数码显示测量值，8 位 16 段米字型信息提示；
- 9、LCD 显示模式：ppm、mA；
- 10、工作环境温度：-20 ~ 50 ° C；
- 11、工作环境湿度：10 ~ 95%RH 非凝露；
- 12、信号输出：二、三线制 4 ~ 20mA 线性输出；
- 13、3.6mA 标定输出和 22.8mA 故障输出；
- 14、工作电压：24VDC(12 ~ 45VDC)；
- 15、工作电流：3.3mA(最小),23mA(最大)。
- 16、响应时间： 30秒
- 17、恢复时间： 60秒
- 18、最大传输距离：1100米（2.5平方毫米铜芯电缆）
- 19、信后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包退换．主板部分终身免费维修

气体检测种类可定制