

混凝土检查井砌块

产品名称	混凝土检查井砌块
公司名称	保定市清苑区建业模盒模具加工厂
价格	6.50/块
规格参数	模块:模块砖 MY8:314*180*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡梁庄村
联系电话	13930890824 15830442999

产品详情

混凝土检查井砌块，混凝土砌块，混凝土砌块砖【高经理：139*3089*0824】混凝土检查井模块，排水检查井模块，检查井模块砖厂家，检查井模块砖价格，北京检查井模块，河北检查井模块厂家检查井结构类型及所用材料情况。(2)按施工测量结果进行放样并指导施工。混凝土检查井模块，排水检查井模块，检查井模块砖厂家，检查井模块砖价格，北京检查井模块，河北检查井模块厂家，砌筑砂浆应有适当的和易性与稠度，砂浆的稠度应保持在7—10cm，混凝土检查井砌块，混凝土砌块，混凝土砌块砖用砂浆搅拌机搅拌时间不少于1.5分钟，保证其成分、颜色、塑性的均匀一致，干砖应充分浇水湿润，不得有干心，粘土砖的含水率在10%—15%间，铺浆长度不超过50cm，采用边摊浆边砌砖，“一铲灰、一块砖、一揉挤”的“三一”砌砖法砌筑，提高砂浆与砖之间的粘结力，增加抗剪强度，不得水冲浆灌缝。砌筑时认真操作，管理人员严格检查，选用同厂同规格的合格砖，砌体上下错缝，内外搭砌、灰缝均匀一致，水平灰缝凹面灰缝，混凝土检查井砌块，混凝土砌块，混凝土砌块砖混凝土检查井模块，排水检查井模块，检查井模块砖厂家，检查井模块砖价格，北京检查井模块，河北检查井模块厂家，河北检查井模块尺寸井室周围的回填，应与管道沟槽的回填同时进行，当井室周围的回填与管道沟槽的回填不便同时进行时，应留台阶形接茬。当沟槽内每一层回填土压实成型后，用人工将井室周围40cm范围内的松土挖去，换填预先拌制好的6%石灰土，并在保持最佳含水量的状态下用冲击夯夯实直至成型。要使石灰土压实后与井壁紧贴 井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。