

PA66德国朗盛 供应商

产品名称	PA66德国朗盛 供应商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	33.20/KG
规格参数	德国朗盛:2.1 AKV35H1.0:3.5 德国:6.03
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑国际贸易有限公司长期代理PA66德国朗盛 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV30H2.0

供应Lanxess PA66德国朗盛AKV30H3.0供应Lanxess PA66德国朗盛AKV30HRH2.0供应Lanxess

PA66德国朗盛AKV325H2.0供应Lanxess PA66德国朗盛AKV35CXH2.0供应Lanxess

PA66德国朗盛AKV35H2.0供应Lanxess PA66德国朗盛AKV35H3.0供应Lanxess

PA66德国朗盛AKV35LTH3.0供应Lanxess PA66德国朗盛AKV40H3.0供应Lanxess

PA66德国朗盛AKV50H2.0供应Lanxess PA66德国朗盛AKV50H3.0供应Lanxess

PA66德国朗盛AM40H2.0供应Lanxess PA66德国朗盛DP2325H3.0供应Lanxess PA66德国朗盛DP2801德国朗

盛PA66塑胶原料的特性：1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。