

# 无毒饮用水防腐钢管南宁厂家直销柳州桂林玉林等地

产品名称	无毒饮用水防腐钢管南宁厂家直销柳州桂林玉林等地
公司名称	广西南宁沧海钢材有限公司
价格	3600.00/吨
规格参数	
公司地址	2665142909@qq.com
联系电话	152-8955-8871

## 产品详情

我公司南宁沧海钢材有限公司专业生产防腐螺旋钢管 专业生产无无毒引用水防腐钢管 无毒饮用水环氧螺旋防腐管属于“化学反应性”涂料，分双组份包装，甲组份为树脂、引发剂，乙组份为活性单体、催化剂。所以使用前，两种组份必须按规定的重要比例称量配比，混合搅匀并按规定时间进行熟化30分钟后才可施工，经熟化后的涂料应在6-8小时内用完，以免胶结浪费。配比如下：底漆、甲组份：乙组份=1桶：1桶。请严格要求配比（或按厂家当时告知的配比施工）面漆、甲组份：乙组份=1桶：1桶。请严格要求配比（或按厂家当时告知的配比施工）第一道漆涂刷后，最好待24小时以上，再涂刷第二道漆。该漆使用后，包装桶盖必须盖严密封，否则易受潮气、醇、水的作用而变质。在常温下漆膜施工后在常温下干燥7-10天后才可投入使用。

无毒饮用水环氧螺旋防腐管该漆综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点，是一种高性能的防腐绝缘涂料，该产品有良好的耐化学品性、耐水性。无毒饮用水防腐螺旋钢管适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设备的防腐。环氧粉末浸塑工艺防腐环氧粉末一直是采用静电喷涂工艺涂敷。由于环氧粉末浸塑工艺受附着力问题困扰，环氧粉末的浸塑始终没能推广。近年来随着三椰环氧粉末浸塑专用磷化液开发成功，首次攻克了环氧粉末浸塑工艺的附着力难题，开始出现环氧粉末的浸塑这一新兴工艺。

联系人 阳经理 电话 152 8955 8871

地址 南宁市良庆区银海大道1072号