

兴东泵业 KCB型润滑油汽柴油输送泵运行稳流量大

产品名称	兴东泵业 KCB型润滑油汽柴油输送泵运行稳流量大
公司名称	泊头市兴东高温油泵制造有限责任公司
价格	800.00/台
规格参数	压力:0.33 流量:12 转速:1420
公司地址	泊头市南仓街
联系电话	0086-03178228818 15933291328

产品详情

[KCB齿轮泵](#)

用途 www.bxdpump.comKCB-2500KCB齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于120℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

应用范围KCB-2500KCB齿轮泵在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；KCB齿轮泵在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；结构特点本系列KCB-2500KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。KCB齿轮泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，效率高。KCB-2500KCB齿轮泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，KCB齿轮泵也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。