

# TPEE美国杜邦5526 TPEE绝缘胶

产品名称	TPEE美国杜邦5526 TPEE绝缘胶
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	47.00/公斤
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:5526
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

TPEE/5526/美国杜邦 物性表

技术参数规格用途

规格级别	其它 其它 注塑	外观颜色			
该料用途	封口、包装和垫圈齿轮和轴承。				
备注说明	特性：结合了产品线上各种特性的最佳平衡。				
性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	24小时吸水率	ASTM D-570	0.5	%	
物理性能	熔融指数	ASTM D-1238	18	g/10min	
	泰伯磨耗量	CS-17轮 H 18轮	ASTM D-1044 ASTM D-1044	7 70	mg/1000rev mg/1000rev
机械性能	比重	ASTM D-792	1.20		
	埃佐冲击强度	23	ASTM D-256	不破裂	J/m
	断裂拉伸力		ASTM D-638	40	MPa
	初耐撕裂性能		ASTM D-1004	158	kn/m
	挠曲模量	23	ASTM D-790	207	MPa
	断裂伸长		ASTM D-638	500	%
	拉伸力	5%伸长	ASTM D-638	6.9	MPa
		10%伸长	ASTM D-638	10.3	MPa
热性能	硬度计硬度	ASTM D-2240	55		
	维卡软化点		ASTM D-1525	180	
	热畸变温度	@0.5MPa @0.18MPa	ASTM D-648 ASTM D-648	90 49	
其它性能	熔点	ASTM D-3418	203	熔点	
	耐揉曲切口增长性能		ASTM D-1052	>5 × 10	