

铜铝复合板材质和生产工艺选择

产品名称	铜铝复合板材质和生产工艺选择
公司名称	东莞市银泓电气科技有限公司
价格	6.00/件
规格参数	品牌:东莞银泓 型号:定制 产地:东莞市
公司地址	东莞市寮步镇上屯村聚园二路鑫瑞工业园A栋102号一楼
联系电话	13925517542

产品详情

复板材质：T1、T2、T3...H96、H90、H85、H80、H70、H68、H65、H63、H62、H60....等材质。

生产工艺：

- 1、热轧方式：这种方式主要轧制铜铝复合厚板
- 2、冷轧方式：这种方式主要轧制铜铝复合薄板
- 3、爆炸复合法：这种方式复合速度很快，瞬间完成，结合强度高，生产铜铝复合厚板
- 4、爆炸轧制法：这种方式可生产铜铝复合薄板，首先通过爆炸复合法生产出轧制胚，在通过轧制，轧薄板。

（铜铝复合板的主流工艺是：爆炸复合法，爆炸轧制法、）

应用领域：爆炸复合法生产的复合材料已经广泛应用于石油、化工、造船、电子、电力、冶金、机械、航空航天、原子能等工业领域。

产品尺寸：厚度4.0mm~15.0mm，宽度 1000mm，长度上可以打破传统铜排6000mm的长度极限，理论上可无限延长，减少接头造成的材料浪费。