

机箱机柜五金工件的喷涂耐高温保护PET绿胶带

产品名称	机箱机柜五金工件的喷涂耐高温保护PET绿胶带
公司名称	昆山市玉山镇乾莱旺贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	玉山镇长江南路香溢紫郡花园4栋101号（经营场所）
联系电话	13862384558

产品详情

数码/机箱/机柜/五金工件的喷涂耐高温保护PET绿胶带

品参数如下：

颜色： 绿色，红色，蓝色，透明，军绿，茶色，黄色，橙色，黑色。基材： PET膜

胶系： 硅胶（进口胶水）

厚度： 0.0450.05 0.06 0.080.1 0.12 0.15(mm)

伸长率： 30%

耐温性： 230 30分钟（无残胶）

耐电压： 4,000 (Volts)

长度： 0-500m 按照客户指定

宽度： 0-500-620-740-1270mm 按照客户指定分切（2mm以上）

也可用于印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定；家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护，高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护部位。

适用范围：适用于高温环境的机箱、机柜、五金工件的喷涂、喷漆保护，电子、家电、机械、电子等行业。

1.特性:该胶带胶纸以柔软PET聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。

2. 用途：主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，摄像头，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等；

3. 优点:产品具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

4. 颜色：绿色/蓝色/红色/透明

5. 可复合冲型模切各种形状规格

气密防水胶带 单面气密防水黑白铝

エースクロス011黑白【片面気密防水】

トルエン?キシレン?可塑剤等を使用せず、環境に優しい。

夏期?冬期及び粗面への強力な接着性。

薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず、優れた施工性。

透湿シート?気密フィルム?断熱材にも強力に接着。

永年の使用に耐えられます。（JIS A6930の試験で50年相当）

気密フィルム?断熱材等のジョイント?固定?補修など。

色 粘着剤 粘着力 幅 長さ 入数

黒/白 アクリル系3000 g /25mm50mm 20m 30巻

75mm 24巻

100mm 18

アルミ箔積層片面気密

注意

製品の用途以外での使用は、本来の機能目的を損なう原因となりますので、ご注意ください。被着体の汚れ、油分、水分、ほこり等は十分な除去をしてからご使用ください。

保存は、直射日光を避け、高温?高湿にならない冷暗所が適で、開封後は早めにご使用ください。製品の仕様等は、製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。