

环保双面自粘胶带 13mm镀铝膜封缄胶带抗静电 封口反复粘贴

产品名称	环保双面自粘胶带 13mm镀铝膜封缄胶带抗静电 封口反复粘贴
公司名称	昆山市玉山镇乾莱旺贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	玉山镇长江南路香溢紫郡花园4栋101号（经营场所）
联系电话	13862384558

产品详情

抗静电镀铝膜封缄胶带 防水胶带破坏胶带

名称：OPP封缄胶带

品牌：权富莱

货号：镀铝膜封缄胶带

颜色：银色

封缄胶带; 适用于PE各类塑胶袋包装封口,可重复使用, 不脱胶、不残胶。

技术要求:

表面涂硅保护膜基材：聚乙烯膜

涂胶中间保护膜基材：聚脂薄膜

离型膜宽度:15mm

中间基材宽度:7mm

AB双面涂胶宽度:7mm/4mm

总数厚度:0.06mm

支持钢板剥离力:17g/mm

胶水性质:丙烯酸

方向：左胶，右胶 或中胶

包装数量：10卷x1000M

环保双面自粘胶带 12mm镀铝膜封缄胶带抗静电 封口反复粘贴

产品特性：表面粘着力良好，具耐候性，可重复使用，特殊留边，易于撕起。轻剥离力，搞静电效果佳，快撕不吸。

产品用途：适用于OPP袋，PP袋材质包装之封口。

胶的位置：左边 / 右边

产品规格：【13mm*1000m】 【15mm*1000m】 【19mm*1000m】

產品說明:表面粘著力良好、具耐候性、可重複使用、特殊留邊、易於撕起。

輕剝離力、抗靜電效果佳、快撕不吸。適用於OPP袋、PP袋材質包裝之封口。離型襯墊：
OPP单面镀铝双离膜基 材:PET

膠 :壓克力

總厚度:0.036~0.048mm

備註:

(1)試驗溫度23±5C及溼度55±10%RH。(2)建議操作環境為10C~ 35C。(3)勿置於高溫、潮濕及日照處。

(4)適當環境下(23±10C)，保存期限13個月。

(5)使用前請先測試,以免被貼物表面不穩定物質影響膠性。(6)以上數據僅供參考,實際情況須依客戶測試後效果為準。