

新0A系列加油机

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 新0A系列加油机 |
| 公司名称 | 北京恒空吉星科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市通州区次渠新华联科技大厦913-1 |
| 联系电话 | 13671338272 |

产品详情

| | | |
|-----|------------|--------------------|
| 自吸泵 | CS32C1110A | 单油品单枪单双显示自吸泵型税控加油机 |
| 自吸泵 | CS32C2120A | 单油品双枪单车显示自吸泵型税控加油机 |
| 自吸泵 | CS32C2220A | 双油品双枪单车显示自吸泵型税控加油机 |

新0A系列加油机是十八年的升级产品，传承了正星产品的优良传统、精细化设计，在原有产品的技术上更优化与完善；结构设计典雅、舒畅，易于维护与升级；外观色彩明亮、大方、圆弧内置顶箱；品质优良、性能可靠、布线更加合理；配置更加人性化、配有可调节背光显示。

主要配置

新齿轮组合泵、高精度软活塞流量测量变换器、6100主板

基本配置

大屏幕液晶显示、国产自封油枪、国产电磁阀、750W防爆电机、单窗视油器、可拆卸清洗过滤器、普通铝板枪套、胶管挂钩。

扩展配置

油气回收系统、80升或100升大流量、耐甲醇配置、耐低温及加热系统、IC系统装置、语音对讲系统、多媒体广告播放系统

部件特点：

高精度软活塞流量测量变换器（保修两年）

1. 外壳采用铝合金高压压铸，外观新颖，体积轻巧；
2. 采用专利技术设计生产，圆周微间隙配合密封机构，计量准确度高，使用寿命长等优点；
3. 本机结构合理，具有耐低温，噪音小；
4. 与加油机部件连接、固定简便可靠；
5. 本系列产品经1000万升寿命试验后，其精度总飘移仅0.15%；

新齿轮组合泵（保修两年）

1. 采用专利技术设计生产，具有外观新颖、结构紧凑、体积轻巧等诸多亮点；
2. 泵头部件采用球墨铸铁材料，具有强度高、耐磨性好，使用寿命长等特点；
3. 油气分离能力强，离心式旋液分气方式，可靠地保证了油气分离的效果；
4. 吸油能力强，特别是在夏天汽油加油机、长进油管路的复杂工况上优势明显；
5. 结构设计合理，真空高、吸程大、噪音小及寿命长。

主要技术参数

流量范围：(5~50)L/min（大流量加油机5~80L/min）

最大允许误差：±0.30%

最小被测量：5L

噪音：70dB(A)

进口真空度：54kPa

适用介质：汽油、柴油及煤油

单价范围：0~99.00元/升

单次计数范围：体积：0~9999.00元/升 金额：0~9999.00元

累计计数范围：体积：0~42949672.95升 金额：0~42949672.95元

电源：AC380VAC50Hz（+10%，-15%）50Hz

电机额定功率：750W或1000W

环境温度：-25 ~+55

相对湿度：95%

防爆标志：Ex d ib mb IIA T3 Gb

防爆合格证号：CNEx13.1104