

壁挂式硫化氢检测仪|变送器|四合一变送器

产品名称	壁挂式硫化氢检测仪 变送器 四合一变送器
公司名称	西安锦图电子工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业二路86号
联系电话	89580165 18220319540

产品详情

二、技术特点

- 1、完全实现了气体检测仪的数字化、智能化
- 2、4~20mA 信号和标准 RS485 数字信号输出，可实时与计算机进行通讯；
- 3、即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便；
- 4、LED数字显示，声光报警仪
- 5、外壳采用高强度钢板壳体，结构紧凑、外形美观；抗干扰能力强
- 6、三隔爆按键实现变送器在现场自由组态，如查看、设定、校准；
- 7、本安型电路及防爆外壳设计，现场维护安全、方便、快捷；
- 8、体积小，重量轻，检测精度高、灵敏可靠，使用寿命长的特点

三、技术参数

- 1、检测原理：电化学式
- 2、测量范围：0-10、20、50、100、200、500、1000ppm、0-2000ppm
- 3、测量精度：±3%F.S
- 4、壳体材料：高强度钢板壳体；
- 5、检测方式：扩散式

6、显示方式：LED数字显示

7、报警方式：蜂鸣器断续急促声响和发光二极管闪亮，同时继电器常开触点闭合

8、变送器输出：4---20mA

9、电源DC6.0V—24V配专用电源适配器可接220V交流电源

10、响应时间：<20秒

11、预热时间：<40秒

12、传感器寿命 1年

13、变送器信号传输距离 1000m

14、使用环境条件：温度：-100C---+400C

相对湿度：90%RH

15、外形尺寸：(180 X 120 X 50) mm

16、重量：850克

17、安装方式：壁挂、安装孔 8mm

气体检测种类可定制