

泵吸式臭氧检测仪|报警仪|变送器|四合一变送器

产品名称	泵吸式臭氧检测仪 报警仪 变送器 四合一变送器
公司名称	西安锦图电子工程有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业二路86号
联系电话	89580165 18220319540

产品详情

泵吸式臭氧检测仪

BG-PR50型带打印泵吸式臭氧检测仪，采用原装进口电化学传感器，由功能强大的微处理器控制，配合大规模数字集成电路和微功耗元器件，将空气中臭氧浓度信号转化为电信号，由液晶屏直观数字显示，同时实时打印臭氧浓度、检测单位、检测日期时间。

本产品适用于检测环境空气中臭氧的浓度，用于检测空气中的臭氧浓度值，臭氧室内灭菌、臭氧发生器出口浓度、可精确检测出臭氧的浓度值，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于石油化工、冶金、环境监测、生化医药、农业、学校实验室等行业。。相关产品:臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧监测仪,臭氧测定仪

泵吸式臭氧检测仪

产品特点

全中文操作菜单,操作更容易

显示当前日期及时间，自动测量被测气体浓度，并可随将检测结果存储起来

l 内置微型打印机，可实时打印检测时间、日期和检测浓度

l 内置采样泵，适于远程采样或测量难以到达的空间

采用原装进口电化学传感器，

测量结果精准，响应速度快，稳定性好。整机体积轻巧，

开机即可测试，各项参数可任意设置，操作简单。

采用大容量可充电电池，可长时间连续工作

超大液晶屏，显示测试气体，单位，时间日期

自带零点和目标点校准功能，

一键恢复数据功能，不用担心误操作。

泵吸式臭氧检测仪

技术参数：

I 测量范围：0-1ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、10000ppm、20000ppm、30000ppm可选

I 检测原理：电化学

显示方式：超大液晶屏，显示测试气体，单位，时间日期

打印方式：热敏打印

I 响应时间：60秒

I 恢复时间：90秒

I 信号输出：485接口(信号输出可定制)

I 准确度： $\pm 1\%F.S$

I 重复性：0.5%

I 工作环境温度： $-20 \sim +50$

I 工作环境湿度：15~95%相对湿度(无冷凝)

I 触摸屏显示：液晶数字显示实时浓度值，日期，时间

I 尺寸：380×280×210(mm) (长×宽×厚)

I 重量：<5kg

I 信后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包退换。

气体检测种类可定制