

# 风冷型12千瓦柴油发电机参数

产品名称	风冷型12千瓦柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 风冷型12千瓦柴油发电机参数

柴油发电机组安装的环境应满足下列要求：

- 1、柴油发电机组应安装在通风良好、环境清洁，并靠近主要用电设备及配电室的机房内。
- 2、机房应设置排风设施。排气管表面应包扎隔热材料，以减少室内散热。封闭式柴油发电机组的机房一般不需要强制通风，可通过机组所带风扇向室外排风，促使机房内空气对流。
- 3、开式柴油发电机组的机房内，必要时可设置风机强制通风。在远离机组的地方，用风机和大管径进风管，将室外空气引入机房内。
- 4、进气管的出气口应尽量低些，使引入的空气能掠过发电机的散热部位。排风扇应装在内较高位置处，使高温上升气流及时排出室外。
- 5、风冷型12千瓦柴油发电机参数机房内不允许放置能产生酸、碱等腐蚀性气体的物品。
- 6、应设置排气引管将柴油机排出的废气引至室外。
- 7、应设置足够容积的燃油箱，油箱出口位置应高于柴油机气缸顶端。柴油发电机组之间安装间距应小于0.8m，周围2m内不要安装其他设备或堆放杂物。

### 联系我们

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽の动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

发电机组详细参数如下：

.....型号：TO16000ET

.....额定功率：12KW

.....备用功率：13KW

.....额定频率：50HZ

.....额定电压：220V/380V

.....结构类型：静音式

.....功率因素：1.0

.....相数：单相/三相

.....直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机详细参数如下：

.....绝缘等级：F

.....启动方式：电启动

.....燃油型号：0#或-10#柴油

.....调速方式：自动调速

.....发动机品牌：大泽动力

.....冷却方式：空气冷却

.....额定转速：3000r/min

.....缸体结构：双缸、四冲程

.....燃烧系统：直喷式

.....控制装置：ECU

.....消音装置：工业消音装置

.....发动机型号 TO-2V910F

.....耗油量: 205g/kw.h

.....油箱容积：28L

.....机油容积：2.3L

.....过载能力：110%/1h

.....缸径\*行程：2\*80\*79mm

.....发动机功率：18HP

.....压缩比：19:1

整机参数如下：

.....工作时间：8-12H

.....7米噪音：60-75

.....燃油表：有

.....整机超载保护: 有

.....自动过载保护：有

.....电压表：有

.....输出指示灯：有

.....机器重量：210kg

.....外形尺寸：1060\*610\*670mm

发电机组标准配置如下：

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护装置：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997