

在线式臭氧检测仪|报警仪|变送器|四合一变送器

产品名称	在线式臭氧检测仪 报警仪 变送器 四合一变送器
公司名称	西安锦图电子工程有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业二路86号
联系电话	89580165 18220319540

产品详情

BGD-O3在线式臭氧检测仪/变送器

一、概述

BGD-O3在线式臭氧检测仪/变送器，本产品适用于检测环境空气中臭氧的浓度，用于检测空气中的臭氧浓度值，臭氧室内灭菌、臭氧发生器出口浓度、可精确检测出臭氧的浓度值，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于石油化工、冶金、环境监测、生化医药、农业、学校实验室等行业。。相关产品:臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧监测仪,臭氧测定仪

二、BGD-O3在线式臭氧检测仪/变送器

技术特点

- 1、完全实现了两线气体变送器的数字化、智能化
- 2、4~20mA 信号和标准 RS485 数字信号输出，可实时与计算机进行通讯；
- 3、即插即用国际标准智能化传感器，现场维护非常方便；
- 4、独特的 LCD 带背光设计技术，现场设备的观察、维护不再受光线变化的困扰；
- 5、全量程范围的数字补偿；
- 6、三隔暴按键实现变送器在现场自由组态，如查看、设定、校准；
- 7、本安型电路及防暴外壳设计，现场维护安全、方便、快捷；
- 8、整个壳体依安装需要可 360 度旋转。

三、技术参数

1、检测原理：电化式

2、测量范围：0-1ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、10000ppm、20000ppm、30000ppm可选

3、测量精度：±1%F.S

4、壳体材料：铝合金隔暴外壳；

5、外型尺寸：180×130×74，整机重量：1.8kg；

6、隔暴等级：Exd IIC T6；

7、防护等级：IP66；

8、响应时间：60秒

9、恢复时间：90秒

10、信号输出：4~20mA标准电流、0~10V、RS485可选；信号输出可定制

11、工作环境温度：-20~50℃；

12、工作环境湿度:10~95%RH 非凝露；

13、模拟信号输出:二线制4~20mA 线性输出；

14、3.6mA 标定输出和22.8mA 故障输出；

15、工作电压:24VDC(12~45VDC)；

16、工作电流:3.3mA(最小),23mA(最大)。

17、售后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包退换。主板部分终身免费维修。

气体检测种类可定制