

# 手持式臭氧检测仪|报警仪|变送器|四合一变送器

产品名称	手持式臭氧检测仪 报警仪 变送器 四合一变送器
公司名称	西安锦图电子工程有限公司
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业二路86号
联系电话	89580165 18220319540

## 产品详情

### 手持式臭氧报警仪

产品概述：袖珍式臭氧检测仪，本产品适用于检测环境空气中臭氧的浓度，用于检测空气中的臭氧浓度值，臭氧室内灭菌、臭氧发生器出口浓度、可精确检测出臭氧的浓度值，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求，广泛应用于石油化工、冶金、环境监测、生化医药、农业、学校实验室等行业。。相关产品:臭氧检测仪,臭氧分析仪,臭氧监测仪,臭氧测定仪

袖珍式臭氧检测仪仪器特点：

BG-O3袖珍式臭氧检测仪采用原装进口电化学传感器，

测量结果精准，响应速度快，稳定性好。整机体积轻巧，

开机即可测试，各项参数可任意设置，操作简单。

采用大容量可充电电池，可长时间连续工作

数字LCD背光显示，显示测试气体，单位，泵吸显示

声光报警功能、电池低电量报警、传感器故障检测报警功能超量程报警

自带零点和目标点校准功能，

一键恢复数据功能，不用担心误操作。

### 手持式臭氧报警仪

袖珍式臭氧检测仪仪器参数：

检测气体：臭氧 O<sub>3</sub>

测量范围：0-1ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、10000ppm、20000ppm、30000ppm可选

分辨率：

0.001ppm (0-1ppm)、0.01ppm (0-100ppm)、0.1ppm (0-1000ppm)、1ppm (1000ppm) 以上

响应时间：60秒

恢复时间：90秒

报警方式：蜂鸣器断续急促声响，红色报警指示灯闪亮。

读数：开机自检后显示气体的成分浓度

显示：液晶数字显示气体类型和气体浓度和状态显示说明

背光：光线偏暗时警报时用户按下按钮时背景光自动打开

工作湿度：5 ~ 95% RH 非凝露

工作电压：3.6VDC

报警电流：150Ma

工作电流：扩散式 10mA，

电池容量：1800mA，带充电保护电路

充电器规格：3.6VDC，

信后服务：以上产品传感器质保一年,质保期内包退换。主板部分终身免费维修。

气体检测种类可定制