

天津报警器厂家直销可燃气体报警器

产品名称	天津报警器厂家直销可燃气体报警器
公司名称	天津亚丽安报警设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亚丽安 型号:QJ-D-99F 产地:天津
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号 海泰绿色产业基地k2座8门301-302室
联系电话	022-23737718 18722347158

产品详情

餐馆、单位厨房使用有大量的可燃气体，由于各种原因很容易发生泄漏，这时需要有设备来监测它。将探测器安装于被测气体易于聚集或最有可能被检测到的位置：如阀门，管道接口，出气口等易泄漏处附近1米半径的范围；安装高度高出泄漏0.5~2m的范围可有效检测到泄漏的气体，实际使用中应根据实际的使用情况适当调整；当监测环境中目标气体泄漏或液体挥发时，探测器经过识别、分析并将目标气体浓度转换为数字信号发送给气体报警控制器，控制器接收后显示出被测气体浓度。当被测气体浓度达到或超过报警限值时，控制器将发出声光报警信号，并根据联动关系输出外控信号，启动相应被控设备，从而有效的保障安全生产生活和预防大量泄漏可能带来的危险。下面为大家介绍一款天津燃气报警器厂家研发的一款可燃气体报警控制器。 QJ-D-99F型可燃/有毒气体报警控制器，采用4~20mA电流环方式与QJ-T-08型或QJ-T有毒气体探测器构成三线制报警系统。本控制器有 级报警和 级报警两种机型，联动输出带有常开、常闭两组触点，满足不同用户的使用需求。

级报警：只设低限报警，当检测气体浓度达到报警下限值时，发出声、光指示并启动联动输出；

级报警：设有高、低限报警，当检测气体浓度达到报警下限值时，发出声、光指示；当检测气体浓度达到报警上限值时，发出声、光指示并启动联动输出。

控制器采用三位LED显示，界面直观、内容充实，可实时显示各个监控点的气体浓度，使用户及时掌握系统监控范围的安全状况，有效防止因气体泄漏而造成的损失。

技术特性：

型号：QJ-D-99F

工作电压：Ac220v/ 50Hz.

功率：<5w

报警方式：声、光及LED显示

联动输出：常开、常闭(触点容量AC220V/3A)

环境温度：0C ~ +50C

安装方式：壁挂式

重量：3Kg

外型尺寸：单路260X180X105(mm)、两路380X265X115(mm)

为了您的生命财产安全，安装燃气报警器，防患于未然，安全无小事，生命是大事。