

碳化硼系列喷枪【单进风喷砂枪】高压耐磨喷嘴

产品名称	碳化硼系列喷枪【单进风喷砂枪】高压耐磨喷嘴
公司名称	东莞市虎门美俊喷砂器材店
价格	280.00/件
规格参数	规格:6.4*41.5*130mm 材质:碳化硼 产地:广东东莞
公司地址	东莞市虎门镇新联社区新兴路齐贺工业园A栋1-1
联系电话	0769-82261696 13215392671

产品详情

文丘里喷嘴、单进风喷砂枪、双进风喷砂枪、高速喷砂枪、碳化硼喷砂枪

新材料为超精细碳化硼微粉添加特殊元素,使用常压烧结模式烧结的一种耐磨材料,

其特性与碳化硼特性一样,密度,重量,抗高温性能,耐磨度都接近高温烧结的纯碳化硼,但它的韧性

和可塑性都高于碳化硼,因此可以用来制作一些要求具有碳化硼耐磨性要求的异形产品.

我公司推出之新材料双进风单进风高压喷砂枪,经过国外客户测试和使用,效果满意,性价比高,

已经获得很多客户的认可,现已逐步量产,欢迎咨询!

新材料高压喷砂枪寿命为钨钢硬质合金2倍,接近高温烧结的纯碳化硼,达到约90%的使用寿命,

而价格仅为原先市场销售的钨钢喷枪的价格,性价比极高!

文丘里喷嘴

单进风喷嘴:(文氏喷嘴,英文Venturi Nozzle)

文丘里喷嘴的结构上分为收缩段、平直段和扩散段三部分，制作困难。文丘里喷嘴的气体动力学性能优于直孔喷嘴，

涡流现象明显改善或不复存在，压力损失大大降低，在相同压力条件下，磨料的出口速度可增加一倍以上，工作效率

比直孔喷嘴提高15%—40%，磨料消耗降低20%。文丘里喷嘴一般较长，文丘里喷嘴出口渐扩设计使得磨料初速高，均匀

地喷射到工件表面。这种入口为1-1/2英寸的文丘里喷嘴被广泛用于难加工表面的喷砂处理工艺。

通用常规型号对比表:

喇叭口入口直径为32MM和25MM

喷嘴套螺纹规格：标准英制螺纹 1-1/4, 1-1/2 N.P.S.M. 粗牙螺纹 2-4-1/2 U.N.C.

内径 (I.D.)	外径 (O.D.)	长度
1/4英寸 (6.4mm)	1-5/8英寸 (41.5mm)	125mm
5/16英寸 (7.9mm)	1-5/8英寸 (41.5mm)	135mm
3/8英寸 (9.5mm)	1-5/8英寸 (41.5mm)	165mm
7/17英寸 (11.1mm)	1-5/8英寸 (41.5mm)	195mm
1/2英寸 (12.7mm)	1-5/8英寸 (41.5mm)	220mm