

高压水射流喷砂机环保无尘焊疤氧化层清理

产品名称	高压水射流喷砂机环保无尘焊疤氧化层清理
公司名称	东莞市虎门美俊喷砂器材店
价格	35000.00/台
规格参数	规格:1200*650*850mm 型号:MJGS500 压力:500kg
公司地址	东莞市虎门镇新联社区新兴路齐贺工业园A栋1-1
联系电话	0769-82261696 13215392671

产品详情

高压水射流清洗机，环保除锈设备，高压高射速冲洗，表面清理清洗，高压水泵喷砂机，吸入式喷砂机，

美俊 型机:高压水射流喷砂,钢卷钢板高速清理水喷砂机,除锈除漆除氧化层清理系列

高压水射流湿喷砂技术

随着我国现代工业的飞速发展，越来越多的新技术设备得到了广泛应用，一些传统工艺设备正逐步被新设备所取代，高压清洗机就是其中一种比较典型的设备。

美俊喷砂器材500公斤高压水清洗机 产品详情

品牌：美俊magin	型号：MJGS500	移动方式：轮式拖动式
驱动引擎：电机驱动	用途：工业用	出水温度：40度以下液体
加工定制：是	工作压力：350bar	工作流量：1250L/min
高压管长度：10-20m	电源：380V50Hz	功率：3.5kW
水管外形尺寸：28*16mm	重量：230kg	耗功率：12KW

喷枪口径：2-6mm

转速：1550RPM

尺寸：1200*650*860mm

1. 高精度曲轴泵2. 三陶瓷柱塞与黄铜泵头3. TSI智能控制4. 压力调节器/安全阀5. 旁路不锈钢水箱6. 自动扳机枪柄/枪杆7. 压力表8. 自动停机9. 电机热保护10. 联轴器连接泵与电机11. 重载轮胎12. 不锈钢外壳/加固钢结构13. 10米高压软管14. 25度高压喷嘴15. 重载枪把

技术参数	美Magin清洗机	电源供应 相/伏/赫兹
3/380/50 大水流量L/H		900
压力 巴/兆帕	500/50	
进水温度 摄氏度	60	
连接功率 千瓦	22	
转速 RPM	1550	
机器重量 公斤	250	
尺寸(长*宽*高 毫米)	1200*650*860mm	

产品应用 美俊Magin高压清洗机 1.水泥厂回转窑及设备的清洗
2.建筑工地的混凝土清洗打毛/表面涂层清除。 3.大型运输工具的表面清洗及检修期间的内部清洗。
4.铸件表面无损清沙。

高压清洗机喷砂装置的应用—高压水射流湿喷砂技术：

高压清洗机喷砂装置是将水射流和抛丸两种技术组合起来一种装置，综合了两种技术各自的优点，具有独特的除漆除锈效果。

高压清洗机喷砂装置的工作原理是利用高压水射流的负压吸附作用，采用后混合方式，在高压水射流中加入适当标号的固体颗粒，利用固液混合流体的楔形剥离、射流冲击、剪切等复合破坏作用，清除附着在基体表面的油漆图层或其它覆盖物。

工业级超高压液体清洗机，清洗压力高达500公斤流量20升/分钟，选用陶瓷柱塞及高压水泵及多层工业级密封件，高速电机设备可连续工作使用寿命长，适用各种高难度的工业清洗除锈，可用于油罐、热交换器、水泥厂预热室结皮、钢材表面油漆、管道疏通、铸件除锈、广泛于造纸厂、化工厂、汽车制造厂，船厂，铁轨，石油重工等。

本级特点:不需要压缩空气,只需要高压水泵