

高频高温标签

产品名称	高频高温标签
公司名称	杭州东识科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区祥园路38号祥园创意产业园西区307
联系电话	0571-87320623 13675882839

产品详情

RFID高频工业高温标签

产品型号：DW-50

产品参数

规格：50mm*3mm*5mm

读写时间：0.01MS

芯片：TK4100、EM4200、EM4305、T5577、Alien H3、FM 1108、Mifarel s50、Ultralight、Icode2、Ntag 203

读写类型：只读卡、读写卡

存储容量：96bit/256bit/512bit/1024bit/2048bits

载波频率：125Khz/13.56Mhz/840-960Mhz

擦写寿命：100000次

供电方式：无源卡

封装材料：PPS

感应距离：2-5000px

频率：13.56 MHz \pm 300 kHz

磁场强度：112 dB μ A/m / 115 dB μ A/m

使用次数：>100,000次

使用年限：> 10 years

材质：PPS, 黑色 (可定制)

防护等级：IP 68

工作温度：-25 ° C to +180 ° C

存储温度：-25 ° C to +90 ° C

+220 ° C 50 小时

+260 ° C 30 秒

振动：ISO/IEC 68.2.6 (10g, 10..2000Hz, 3 axis, 2.5h)

机械冲击：ISO/IEC 68.2.27 (100g, 6ms, 6 axis, 20 times per axis)

机械稳定性：轴向/径向压缩强度: 1000N / 500N (10秒,静态)。

等静压水压力: 45巴(10小时)

洗涤周期：200

耐化学性：典型的化学品使用的洗衣及干洗进程。

产品应用

标识防伪、物流追踪、生物辨别、工业自动化、地点巡逻、洗衣店、汽车发动机唯一标识、化工原料电力标识、地下管道及需要在高温耐磨、耐腐蚀等恶劣环境下使用的领域。