

百盛塑胶厂家直销镀铜钢丝软管通风设备软管

产品名称	百盛塑胶厂家直销镀铜钢丝软管通风设备软管
公司名称	宁津百盛塑胶制品有限公司
价格	27.00/米
规格参数	内径:100mm 壁厚:0.6mm 长度:10m
公司地址	北京市通州区通胡大街78号京贸中心4001
联系电话	010-57119126 15330006177

产品详情

百盛产品优势：钢丝周围PU包覆层加厚，且钢丝与管壁牢牢的融合在一起。我公司生产的PUGS09系列软管在保证钢丝与管壁不会产生摩擦内耗的情况下大大增加钢丝周围最易磨损部位的厚度，使用寿命可达到普通产品的2-4倍。

材料及特性：德国进口BASF原料，融合镀铜螺旋钢丝加工而成，有着非常高的耐磨特性。

产品应用：适用磨损较大的工业吸尘、扫地车、石英粉，玻璃碎屑等。

PU通风管的特点:

- (一) 伸缩软管可任意压缩，其中高伸缩软管压缩比达1/4,灵活，耐用。
- (二) 任意弯曲，可在任意拐角处折弯。
- (三) 管壁耐磨，柔韧性强，耐正负压能力好。
- (四) 通过钢丝接地可排静电。钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的排静电标准

适用范围：

- 1、工业通风吸尘、除尘
- 2、空气净化
- 3、机械制造如木工封边机、刨边机、雕刻机通风吸尘软管等
- 4、特种环保车如扫地车、道路清扫车、垃圾车排污管

5、排风设备，如鼓风机等

6、各种物料、颗粒物输送

镀铜钢丝软管

规格：内径25—400mm

壁厚：0.6—1.5mm

长度：10米/根

结构：管壁材料：聚氨酯

钢丝：镀铜钢丝

钢丝紧缚于管壁内

硬度范围：80A—90A

温度范围：-35—90 ° C，短时间能到120 °（3个小时）

特性：灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）；

优越的耐磨性能；

良好的耐候性能；

可排静电，通过钢丝接地；

无毒无味，阻燃性能好。

用途：用于输送磨损性固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物；

用于输送气态介质，如油蒸汽和焊烟；

用于工业除尘和抽吸，颗粒物输送系统，印刷机械，鼓风机和压缩机；

作为强韧的抗磨损保护管使用；