

上海代理美国杜邦PA66塑胶原料一级总代理商

产品名称	上海代理美国杜邦PA66塑胶原料一级总代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

上海亿恒塑胶有限公司—长期生产代理：PA6、PA66、PBT、POM、PC、ABS、PC/ABS、PET、改性PP，我公司是正规的纳税企业，坚持以“高品质、低价位”为根本，以“诚信经营、遵纪守法”为准则，期待与广大新老客户的长期合作共赢。

另：PA66塑胶原料/原厂/原包，货源充足，有质量保证，价格优惠，并可提供FDA，UL，MSDS等物性表级相关的加工技术指导。未增强UltramidA,B(尼龙6,66) A3K

--注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。 A3W

--注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。 B3S

--注塑级。容易流动，固化快，含稳定剂。适合薄壁制品如罩，夹具，销钉，夹板等，紧固件。

增强Ultramid A级(尼龙66) A3EG10 --注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。 A3EG3

--注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。 A3EG6 --注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 A3EG7 --注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 A3HG2 --注塑级，10%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。 A3HG5 --注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。 A3WG10

--注塑级，50%玻纤增强。良好的耐热老化性。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。 A3WG3

--注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。 A3WG5

--注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。 A3WG6

--注塑级，30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。 阻燃Ultramid

A,B,C级(尼龙66,6,6/66) A3X2G5

--注塑级，25%玻纤增强，红磷阻燃。具有优异的机械性能和电性能。其制品如交流电接触器。

A3X2G7 --注塑级，35%玻纤增强，红磷阻燃。具有极高的刚性和强度，杰出的电性能。 B3UG4 --注塑级，20%玻纤增强。非磷非卤阻燃的环保产品。优异电性能，用于工业电器，家用电器开关及其它电器设备。 C3U --注塑级，非磷、非卤阻燃，V0级。用于电绝缘部件，如接触传送器和推进终端板。

增韧Ultramid A,B级(尼龙66,6) A3Z

--注塑级。超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击，耐热变型的原件和外壳等。 B3ZG6 --注塑级。30%玻纤增强超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击，如电动工具外壳，汽车安全气囊耐热变型的原件和外壳等。 PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6

Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高,干燥则尼龙粒变色。 PA66优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；PA66

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。 电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮 PA66分类：注塑级PA66，防火阻燃PA66，玻纤增强PA66，防静电PA66、导电PA66、加纤防火PA66、高耐磨PA66、抗紫外线耐候PA66、耐高温耐热PA66，超韧高抗冲击PA66，耐低温PA66，挤出级PA66，FDA食品级PA66，铁氟龙增强PA66，芳纶增强PA66，碳纤增强PA66 PA66

美国杜邦PA66(PA6)长期均有现货，价格优惠！欢迎广大新老客户来电洽谈合作！