

# 皮托管风速仪JX-2000（3KPa）

产品名称	皮托管风速仪JX-2000（3KPa）
公司名称	上海金泉电子有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:上海金泉 型号:JX-2000 外形尺寸:40×70×25（mm）
公司地址	上海市闵行区都市路459号
联系电话	021-34973056 17316511231

## 产品详情

JX-2000（3KPa）微电脑数字压力计是一种便携式适用于0-3KPa压力范围内气体正压、负压、差压的压力测量，仪表具有三种压力状态选择，可适合各种气源条件下使用。配上皮托管仪表可测量管道风压和风速，仪器有现场温度显示，该仪表是环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖、通风、消防安检理想的检测仪表。（量程和皮托管可定做）

该仪表采用液晶显示，数字直读，便携式。

采用美国最先进的微功耗单片微电脑，数码调零。

电池连续使用可达100小时以上。

仪表设置RS232 / 485端口,配有专用与计算机联接电缆（选配）。

通过监控软件界面进行远距离数据采集，

界面上具有瞬时压力和平均压力双显示，及平均压力数据储存库。

技术参数：

功能 JX-2000（3KPa） JX-2000B（3KPa）

风速

风速

RS232 可以选配 (200元)      可以选配 (200元)

压力范围：0 ~ ± 3KPa

分辨率：1Pa

精度等级：0.5 1.0 FS

电源：DC、9V 可选配外接电源：100元

预热时间：15分钟

重量：0.2 Kg

外形尺寸：40 × 70 × 25 (mm)

过载力：200%Fs

工作温度：-20-60

选配配置：RS232端口

配置清单：

1. JX-2000 (3KPa) 主机:一台
2. 皮托管:6x300mm(可选L型或S型) 一根
3. 硅胶管2米：1根 (用户使用时，自行剪成2段)

4. 使用说明书 1本（内附有合格证和保修卡）

5. 5号电池：3节

注：非标准配置，请联系致电