热销手扶式压路机 小型振动压路机 座驾压路机

产品名称	热销手扶式压路机 小型振动压路机 座驾压路机
公司名称	山东省杰工机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	杰工:杰工小型压路机 JG-880:JG-880 山东曲阜:1吨、2吨、3吨、4吨压路机
公司地址	山东省济宁市曲阜市高新技术开发区裕隆路129号
联系电话	15106756969

产品详情

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。

产品特点：

作业半径小，可在狭小的区域内工作，适用于沟槽回填；

采用国际名牌SAUER液压传动单元，无级变速，前后行走，换向方便；

发动机电启动，机器振动电磁离合控制，操作更加轻松方便；

安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；

采用国际知名NSK轴承，MITSUBOSHI(三星)三角带，保证了机器的工作性能；

表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；此产品已通过CE认证.

优势一，.配备出口标准精品水冷柴油机或者风冷发动机，性能稳定，马力强劲。

优势二，美国萨奥原装进口液压系统，无级变速，双驱行走。

优势三，此款压路机全液压控制，液压行走，液压转向。液压振动。方便无故障。

优势四，前后配备超宽双钢轮，轮宽达到800mm（国内同级别机器轮宽仅600-700mm）。

优势五，操作简单灵活，几乎可以替代普通2-3吨压路机的工作。

1吨压路机参数：SDJG-880

行走速度 0-8km/h 爬坡能力 30%

驱动方式 全液压传动 振动控制 电磁离合

静线载荷 20/55N/cm 名义振幅 0.6mm

振动频率 70HZ 激振力（压实力）27KN（2.7吨）

水箱容积 60L 液压油箱容积 19L

动力型号 CF186风冷 HONDA GX390

功率 9HP/13HP

前轮宽度 800mm 前轮直径 560mm

后轮宽度 740mm 后轮直径 560mm

净重量 1000kg

工作重量 2700kg

启动方式 电启动

山东杰工机械有限公司位于孔子故里--山东曲阜，我们是生产厂家，有自己的车间和工厂。真正的自产自销，一年质保，终身维修，说到就会做到。而且随时欢迎您来我厂实地参观。您如果还有什么疑虑，就给我打电话吧。

山东省杰工机械有限公司最专业的工程路面设备生产专家。