

保温耐火道昌石膏线网格布

产品名称	保温耐火道昌石膏线网格布
公司名称	单县道昌新型材料有限公司
价格	.75/平方米
规格参数	性质:厂家生产直销 邮费:卖家支付 物流体系:直达物流
公司地址	单县园艺办事处创新路南端
联系电话	17806070899 18905308422

产品详情

玻璃纤维网格布是以玻璃纤维机织物为基材，经高分子浸泡涂层。从而具有良好的抗碱性、柔韧性以及经纬向抗拉力，可被用于建筑物内外墙体保温、抗裂等。玻璃纤维网格布以耐碱玻纤网布为主，它采用中无碱玻纤纱（主要成份是硅酸盐、化学稳定性好），后经抗碱液、剂等高温热定型处理。

主要作用是：饰面层的抗力连续性，分散面层的收缩压力和保温应力，应力集中，自然界温、湿度变化及意外所引起的面层开裂。由此耐碱玻纤网格布在外保温系统中起着重要的功能与作用，所以选用好的玻纤网格布也是外保温系统综合质量的重要组成部分。

玻璃纤维自粘带：玻璃纤维网格布

用途：修补干板墙、石膏板接缝、墙体的裂缝及其它墙面破损

主要性能：优良的耐碱性，高抗拉强度和抗变形性不变质，不起泡沫自粘性，不需要预先上底涂，使用快捷，施工简便。

规格：8×8 . 9×9目/英寸：55—85。

宽度：25—1 000毫米：长度：10—153米。

颜色：通常为白色。

施工方法：

- 1 . 墙面保持清洁和干燥。
- 2 . 在裂缝处贴上胶带并压紧。

3. 确认缝隙已被胶带盖住，然后用刀把多余的胶带切断，刷上灰浆。
4. 让其自然风干，然后用施工圆锤轻轻打磨。
5. 填够的涂料，使墙体表面光滑。
6. 切除漏出的胶带。然后，注意的裂缝都已适当的修补，用细微的复合材料将补缝周围修饰，使其光洁