

# D128水溶性的无树脂研磨分散剂

产品名称	D128水溶性的无树脂研磨分散剂
公司名称	深圳市宝安区新桥穗博贸易商行
价格	100.00/千克
规格参数	活性成分:50% 包装:25kg 产地:台湾
公司地址	宝安区新桥街道
联系电话	82242246 18244909324

## 产品详情

### Houtch D-128聚氨酯分散剂

概述 D-128属聚氨酯类分散剂，其适用于水性体系炭黑，有机、无机颜料的研磨分散，明显提高涂料的光泽性，展色力和鲜艳度，也用于无树脂通用色浆的制备。本产品不属于烷基酚聚乙氧基醚醇(APEO)产品。

化学组成 聚氨酯

物理性质 外观： 淡黄色液体

PH 值： 7.0-10.0

胺值： 12-15

20 密度： 1.01/cm<sup>3</sup>

活性份： 49-51%

功能 可大幅降低颜料的界面张力，润湿性佳，可缩短研磨时间，使操作性更容易。

特别针对酸性表面炭黑的研磨分散,表现出非常高的黑度。

能增加颜料的展色力，能用于无树脂通用色浆的研磨。

降低涂料之粘度明显，增高固成份，多锚的结构使体系具有良好的稳定性。

应用范围 工业涂料 水性色浆 水性油墨

推荐用量 为获得很好性能，D-128应在研磨阶段未添加颜料前加入。

以下添加量基于分散剂的活性成分对颜料量的比例:

无机颜料：2-10%按吸油量

有机颜料：15 - 20%按BET值

碳黑：20%-40%按BET值

安全与操作 D-128操作应严格遵守工业化学品制作规范，详细信息参照该产品的安全数据表。

储存

D-128应储存在阴凉干燥的场所，适宜环境为5 - 25 。完好包装的产品质保期为从生产日期起18个月。

包装 25KG/桶 200KG/桶

聚醚高分子分散剂S-100

特性

分散剂S-100 是主针对溶剂型油墨、涂料的高分子型分散剂。

技术指标

组成：聚醚

沸点: 200oC (381oF)

外观：淡黄液体

活性份：100

功能

专用于碳黑研磨，特别针对高表面碳黑FW200、6#的研磨分散,有

非常高的黑度

有效降低研磨粘度, 储存稳定性好。

促进碳黑的研磨速度，制成之色浆具有优异的展色性。

含有可以除去颜料表面分子层的水膜的浸润剂,由於具有比

水更高的吸附能力,大大的增加研磨效率,降低成本。

## 应用范围

溶剂型涂料油墨 通用色浆 工业涂料

## 使用方法

为获得好的性能，应在分散前添加，其使用量很多程度上取决于颜料的比表面积，建议用户在使用前通过实验以确定合适的添加量。

一般碳黑：20-30%

高表面碳黑：40-100

穗博公司2010年成立于广州经济开发区，公司始终坚持以“科技创新、合作共赢、诚信高效、服务至上”为理念，服务于广大的油墨涂料胶粘剂行业，随着市场的开拓需求于2013年在石家庄设立销售部及仓储，2018年在深圳设立分公司。本公司主要经营进口品牌精细化学品助剂，广泛应用于水性\溶剂型\UV涂料油墨粘合剂\合成材料等产品中。代理经营产品有：美国进口道康宁Dow Corning添加剂，硅烷偶联剂（密着剂/附着力促进剂/交联剂）：Z-6040，Z-6020，Z-6030，Z-6011，Z-6121，Z-6137；涂料助剂：流平剂、滑爽剂、耐磨剂、消泡剂401LS,8526,DC-3，DC-51,DC-57，DC-62，DC-65等；地坪漆专用消泡剂；台湾高分子的涂料分散剂S-100(炭黑)，609S（钛白），环氧树脂专用分散剂D310，环氧地坪漆分散剂D346，无机颜填料降粘分散剂1100W，水性分散剂D128，硅胶油墨分散剂D-906G；迪高（TEGO）涂料助剂/分散剂、流平剂、消泡剂、润湿剂、手感剂：TEGO 450，TEGO 410，TEGO 432，TEGO KL245，TEGO900，1484等。

本公司目前在广州、深圳、济南、石家庄设有销售和仓储机构，公司将根据市场需求在其他区域开展业务，完善销售及仓储，公司本着坚持科技、质量、效益为中心；客户至上、质量至上；平等互利、互惠发展为原则，为客户提供更专业的解决方法。我们期待社会各界有志之士的加盟与合作，携手共同创造美好明天！