

S100聚醚分散剂，有机颜料碳黑分散剂，锚固基团储存稳定好

产品名称	S100聚醚分散剂，有机颜料碳黑分散剂，锚固基团储存稳定好
公司名称	深圳市宝安区新桥穗博贸易商行
价格	50.00/千克
规格参数	品牌:穗博 包装:25公斤 产地:进口
公司地址	宝安区新桥街道
联系电话	82242246 18244909324

产品详情

聚醚高分子分散剂S-100

特性

分散剂S-100 是主针对溶剂型（油性）油墨、涂料（油漆）的高分子型分散剂。

技术指标

组成：聚醚改性高分子

沸点: 200oC (381oF)

外观：淡黄液体

活性份：100

功能

用于炭黑研磨，特别针对高表面炭黑FW200、6# 的研磨分散,有非常高的黑度。

有效降低研磨粘度, 储存稳定性好。促进碳黑的研磨速度，制成之色浆具有优异的展色性。

含有可以除去颜料表面分子层的水膜的浸润剂,由於具有比水更高的吸附能力,大大的增加研磨效率,降低成本。

应用范围

溶剂型涂料 油墨油漆 通用色浆 工业涂料

保质期 自生产日期起24个月

使用方法

为获得好的性能，应在分散前添加，其使用量很多程度上取决于颜料的比表面积，建议用户在使用前通过实验以确定合适的添加量。

一般碳黑：20-30%

高表面炭黑：40-100

包装 25KG/桶

1100W聚酯类高分子分散剂

概述 1100W是聚醚类高分子改性聚酯分散剂，主要针对无机颜填料（尤其是钛白）的研磨分散，

具有优异的抗絮凝效果，与其它树脂体系具有很好的相容性，并且具有显著的降粘效果，提高颜料用量浓度。

化学组成 高分子聚酯化合物

物理性质

外观（目测）： 淡黄色粘稠液体

不挥发组分： 100 ± 1%

比重： 0.98g/cm³

色度（加德纳）： < 3

溶剂： EAC/PMA/BAC

功能 可有效防止混合颜料体系的浮色、发花现象，增加色浆的贮存稳定性。

特别针对钛白的研磨分散,有非常高的光泽。

能增加颜料的展色力，更能增进其遮盖力。

降低涂料之粘度，提高色粉添加量且安定性亦佳。

应用范围 木器涂料 工业涂料 溶剂墨

使用量 1100W 应在研磨阶段未添加颜料前加入。

以下添加量基于分散剂的活性成分对颜料量的比例:

无机颜料（钛白，氧化铁等）： 0.5-2%

填料：

0.2-1.5%

安全与操作 1100W 操作应严格遵守工业化学品制作规范，详细信息参照该产品的安全数据表。

储存 1100W 应储存在阴凉干燥的场所，适宜环境为5 - 25 。完好包装的产品质保期为

从生产日期起2年。

包装 25KG/桶 200KG/桶