

恒创双金属堆焊耐磨衬板双金属耐磨堆焊刚板

产品名称	恒创双金属堆焊耐磨衬板双金属耐磨堆焊刚板
公司名称	清河县恒创金属材料科技有限公司
价格	888.00/平方米
规格参数	品牌:恒创 型号:14+10 产地:河北省邢台市
公司地址	清河县葛仙庄镇王家嘴社区(东西大街西侧)(注册地址)
联系电话	15630930830

产品详情

恒创 14+10双金属堆焊耐磨衬板 双金属耐磨堆焊刚板

恒创 14+10双金属堆焊耐磨衬板 双金属耐磨堆焊刚板

服务热线 微信：15630930830

对于磨损的分类也有N多方式，一般按磨损机制可分为磨料磨损、粘着磨损、腐蚀磨损、冲蚀磨损、接触疲劳磨损、冲击磨损、微动磨损等几大类，而在产业范畴中磨料磨损跟粘着磨损在工件磨损失效中占领大比例，而冲蚀、腐化、疲劳、微动等磨损生效方法因为往往发生在一些主要构件的运行中，所以会日益受到关注。

在一定的条件下，往往是多少种磨损情势同时或先后呈现，磨损失效交互作用浮现较庞杂的形式。断定工件磨损失效的类型是公道选用或研制耐磨钢的根据。另外，零、部件的磨损是一个系统工程问题，影响磨损的因素许多，双金属耐磨板生产厂商，它包含工作条件(载荷、速度、运动方式)、光滑条件、环境因素(湿度、温度、四周介质等)、材料因素(成分、组织、力学机能)、整机表面品质及物理化学特征等，其中每个因素的改变都可能使磨损量改变，甚至使磨损机制转变。

堆焊耐磨钢板的合金层中含有高百分比的金属铬，故具有一定防锈和耐腐蚀能力。用于落煤筒和漏斗等场合可以做到防止粘煤。

适用性强

恒创堆焊耐磨钢板规格全，品种多，已成商品系列化。耐磨合金层的厚度在3~20mm。复合钢板的

厚度最薄为6mm，厚度不限。目前，标准耐磨复合钢板可提供1500 × 3000mm，也可根据用户需求，按图纸尺寸定做加工。堆焊耐磨钢板现分为普通型、耐冲击型和高温型三种，订购高温耐磨和耐冲击型复合钢板要说明