

厂家直销 HZ- 环氧导电中层漆

产品名称	厂家直销 HZ- 环氧导电中层漆
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	22.00/桶
规格参数	品牌:百威 型号:HZ- 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

一、产品特点：

本产品为双组份涂料，由环氧树脂、导电颜料、导电填料、助剂经研磨配制为甲组份，特种固化剂为乙组份。有优异的附着力，和底面漆粘合力佳，增加防静电地坪油罐内壁的抗静电性。

二、应用范围：

本产品适用于防静电地坪涂装系统的导电层，与环氧富锌或无机硅酸锌配套用于油罐内壁，具有防静电和防腐作用。

三、技术要求：

- 1、颜色及外观 甲组份：黑色粘稠状液体 乙组分：浅黄色透明液体
- 2、干燥时间25 表干 3小时 实干 24小时
- 3、配比(重量比) 甲:乙=4:1
- 4、理论用漆量 约250g/m²
- 5、适用期25 甲乙组份混合均匀静置10~20分钟开始使用，6小时之内用完
- 6、表面电阻 10⁶~10⁹

四、施工及贮运：

- 1、在涂有封闭底漆并铺有导电网络的地面上施工，对于油罐内壁应在涂有环氧富锌或无机硅酸锌底漆上

施工。

2、按规定比例配漆，充分搅匀，静置10~20分钟后使用。

3、环境温度低于5℃，相对湿度大于85%时不宜施工。

4、贮存温度0~35℃，贮存阴凉干燥处，避免阳光直晒，存期一年。

5、属易燃品，施工及贮存现场严禁烟火。运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、火源。