

# 厂家直销 HD- 高固型环氧封闭底漆

产品名称	厂家直销 HD- 高固型环氧封闭底漆
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	22.00/桶
规格参数	品牌:百威 型号:HD- 差地:青岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

## 产品详情

### 一、产品特点：

本产品是以环氧树脂作为主剂，配以特种固化剂的双组份漆。具有优良的耐水、耐油、耐酸碱腐蚀性能，与地面粘结力强。

### 二、应用范围：

本产品主要用于地坪涂装系统的基层封闭，固含量高，特别适用于硬度差、较粗糙的地面。

### 三、技术要求：

- 1、颜色 无色或浅棕色液体
- 2、干燥时间25 表干 3小时 实干 24小时
- 3、配比(重量比) 甲:乙=4:1
- 4、理论用漆量 约250g/m<sup>2</sup>
- 5、适用期25 甲乙组份混合均匀静置10~20分钟开始使用，6小时之内用完

### 四、施工及贮运：

- 1、采用地坪磨光机或喷砂机将地坪的疏松层、水泥渍、石灰膜等异物除掉，并将不平整处磨平整。新水泥地面需干燥一个月后施工，施工表面应无油污，清洁，干燥。
- 2、混凝土保养需超过28天，基底含水率 8%，相对湿度 75%，施工温度 5℃，涂装间隔时间为20~24

h

- 3、为保持涂层最终固化效果和促使涂层干燥，在施工过程中和施工结束后，须保持良好通风。
- 4、贮存温度0 -35 ，贮存阴凉干燥处，避免阳光直晒，存期一年。
- 5、属易燃品，施工及贮存现场严禁烟火。运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、火源。