

厂家直销 HM- 环氧防静电自流平面漆

产品名称	厂家直销 HM- 环氧防静电自流平面漆
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	22.00/桶
规格参数	品牌:百威 型号:HM- 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

一、产品特点：

本产品由进口优质环氧树脂和固化剂等组成。表面平整美观，整体无缝，硬度高，易清洁，防静电效果持久有效。

二、应用范围:

适用于电子电器制造厂车间、仓库、微机房、电气控制室、印刷厂、纺织厂等一切需防静电或防爆场所地面涂装，适合空气水平流层在1000级以上的场所。

三、技术要求：

- 1、颜色及外观 各色
- 2、干燥时间25 表干 4小时 实干 24小时
- 3、配比(重量比) 甲:乙=4:1
- 4、理论用漆量(1道) 0.8-1kg/m²
- 5、表面电阻 10⁶-10⁹

四、施工及贮运：

1、地面基层要求平整、清洁、干燥（表面含水率不大于8%），基层不得有起壳和较大的眼孔、裂缝、凹凸不平和起砂现象。施工表面应无油污，清洁、干燥、平整，涂刷环氧封闭底漆在涂有导电中层漆的地面上24h后，采用镟涂方式施工，层间施工间隔20小时以上（视环境温度而定）

- 2、按规定比例配漆，充分搅匀，静置3-5分钟后在45分钟内使用完。
- 3、环境温度低于5℃，相对湿度大于85%时不宜施工。
- 4、环氧地坪漆施工后，应立即清洗有关设备和工具
- 5、存放于阴凉通风处，严禁水分进入，存期一年。
- 6、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、火源