

厂家直销 HM- 溶剂型环氧地坪面漆

产品名称	厂家直销 HM- 溶剂型环氧地坪面漆
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	22.00/桶
规格参数	品牌:百威 型号:HM- 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

一、产品特点：

本产品为双组份涂料，由特种环氧树脂、颜料、填料、助剂经研磨配制为甲组份，特种固化剂为乙组份。具有常温自干、附着力强、耐磨、耐冲击、抗划伤等机械性能，具有良好的耐水、耐油、耐化学腐蚀等特点。

二、应用范围：

适用于仓库、会议室、医院、机场走廊、车库、工厂车间等木材、水泥、水磨石及钢材地面的保护装饰，防止地面起尘，容易清洁。

三、技术要求：

- 1、颜色及外观 漆膜平整光滑
- 2、干燥时间25 表干 4小时 实干 24小时
- 3、粘结强度 (Mpa) 2
- 4、耐磨性 (750g/300r,失重,g) 0.02
- 5、抗压强度 (Mpa) 80
- 6、拉伸强度 (Mpa) 10
- 7、抗弯强度 (Mpa) 15

四、施工及贮运：

- 1、涂装前，认真清理基面，保持基面平整，无油污，无疏散颗粒。在涂有封闭底漆或地坪中层漆后，再进行涂装。
- 2、按规定比例配漆，充分搅匀，静置10~20分钟后使用。
- 3、采用镘涂方法施工，层间施工间距20小时以上，每道膜厚500-1000 μm 。
- 4、环境温度低于5℃，相对湿度大于85%时不宜施工。
- 5、存放于阴凉通风处，严禁水分进入，存期一年。
- 6、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、火源。