

厂家直销 HM- 溶剂型环氧防静电面漆

产品名称	厂家直销 HM- 溶剂型环氧防静电面漆
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	22.00/桶
规格参数	品牌:百威 型号:HM- 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

一、产品特点：

本产品为双组份涂料，由环氧树脂和固化剂组成。有优异的防静电性，优异的附着力，具有耐溶剂、耐酸、耐碱、耐盐雾等特性。

二、应用范围：

适用于电子电器制造厂车间、仓库、微机房、电气控制室、印刷厂、纺织厂、火药库等一切需防静电或防爆场所。本产品与环氧富锌或无机硅酸锌配套用于油罐内壁，具有防静电和防腐作用。

三、技术要求：

- 1、颜色及外观 各色
- 2、干燥时间25 表干 3小时 实干 24小时
- 3、配比(重量比) 甲:乙=4:1
- 4、理论用漆量(2道) 约250g/m²
- 5、附着力 1
- 6、表面电阻 10⁶-10⁹
- 7、适用期25 甲乙组份混合均匀静置10~20分钟开始使用，6小时之内用完

四、施工及贮运：

- 1、地面基层要求平整、清洁、干燥（表面含水率不大于8%），基层不得有起壳和较大的眼孔、裂缝、凹凸不平和起砂现象。施工表面应无油污，清洁、干燥、平整，涂刷环氧封闭底漆在涂有导电中层漆的地面上24h后，涂刷该面漆1-2道，对于油罐内壁应在涂有环氧富锌或无机硅酸锌底漆涂刷1-2道
- 2、按规定比例配漆，充分搅匀，静置10~20分钟后使用。
- 3、环境温度低于5℃，相对湿度大于85%时不宜施工。
- 4、环氧地坪漆施工后，应立即清洗有关设备和工具
- 5、存放于阴凉通风处，严禁水分进入，存期一年。
- 6、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋、火源