

隔声屏障A安国隔声屏障A隔声屏障厂家

产品名称	隔声屏障A安国隔声屏障A隔声屏障厂家
公司名称	安平县凝川丝网制品有限公司
价格	128.00/平米
规格参数	品牌:尚景 型号:百叶孔 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县西毛庄村西100米处
联系电话	13623181996 13623181996

产品详情

隔声屏障A安国隔声屏障A隔声屏障厂家A厂家报价136-2318-1996同微信

隔声屏障A安国隔声屏障A隔声屏障厂家简介：

隔声屏障也成为铁路隔音墙，高铁声屏障，它是根据当前高速铁路列车运行速度200km/h以下产生噪音设计的一种声屏障。此类产品的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。

隔声屏障高度在1m—5m间，覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(A)(125Hz~40000Hz，1/3倍频程)，最高达20dB(A)。一般来讲，声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好。

根据现在市场，常用的铁路声屏障吸隔声板三类：一类：水泥声屏障（高强水泥声屏障），金属吸音板和透明隔声板。我厂金属吸声板面板采用镀锌金属板，板厚常用0.8-1.0mm，吸声板背板采用镀锌板，板厚0.8-1.0mm；吸声填料采用48kg/m³离心玻璃棉，外包0.1mm厚度的杜邦薄膜。支撑钢龙骨采用镀锌板不小于1.2mm，龙骨横向间距 60mm。

铁路透明隔声板透光率 80%，铁路透明隔声板计权隔声量（Rw） 30db。

隔声屏障立柱（H型钢）

常用立柱规格：100*100*6*8 125*125*6.5*9 150*150*6.5*9

立柱性能介绍

一、制作工艺

1、科学选料，根据图纸对H型钢下料，确保精度；

2、底板下料由数控火焰切割完成，精度高；

3、底板的冲孔与焊接均经过严格的工序。

二、防腐处理通过热浸镀锌、喷塑进行防腐处理，对吸声屏框架和吸声罩热浸镀锌后再次涂装，保证了卓越的防腐性能。

三、力学性能、抗疲劳强度、耐候性、抗变形能力强。

隔声屏障特点：外形美观大方，制作精致，运输、安装方便，造价低，使用寿命长。

隔声屏障用途：

隔声屏障适用于高架桥、高速道路和城市轻轨、高速铁路、城际铁路的防噪声使用，是现代化城市最理想的隔声降噪设施。

主要技术性能参数及规格尺寸：

1、隔声量： $> 37\text{dB}(\text{A})$

2、吸声系数： > 0.8

3、抗风压性能：3秒阵风风压 ($P = \pm 3.00\text{KPa}$) 试验，最大变形量29.5mm，最大残余变量8.00mm

4、参考规格：1960mm × 500mm × 140mm(长 × 宽 × 厚)