

# 钦州监控装置、钦州安防监控公司、钦州监控器

产品名称	钦州监控装置、钦州安防监控公司、钦州监控器
公司名称	柳州市摄力电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汉邦高科 型号:HB6208
公司地址	中国 广西 柳州市城中区 柳州市三中路70号摄力 安防展示中心（图书馆斜店面）
联系电话	86 0772 2870709 18977222129

## 产品详情

品牌 汉邦高科 型号 HB6208

### hb6200系列d1格式嵌入式数字硬盘录像机

产品特点：hb6200系列产品采用h.264压缩算法、linux操作系统和嵌入式处理器一体化的设计，在单板上集成了视音频采集、压缩、存储、网络传送、多路云台控制、报警检测等功能，保证了系统的高集成度和高可靠性。hb6200系列产品提供了多种接口，支持实时d1格式视频压缩及存储，支持vga、cvbs同时显示，支持u盘及usb外置刻录机备份功能。

#### 型号对照：

功能	型号hb6208
视频输入	8路
音频输入	8路
视频环通	8路
视频矩阵	可选8x8
硬盘接口	satax4
报警接口	8入/4出

技术指标：音视频输入视频输入：bnc接口，输入阻抗：75 输入幅度：1.0vp-p  
音频输入：bnc接口，输入阻抗：10k 输入幅度：2.0vp-p

音视频输出视频输出：两路复合视频输出(包含一路轮巡)，bnc接口，输入阻抗：75 输入幅度：1.0vp-p  
视频环通矩阵：支持视频环通，8路/16路可以选择视频矩阵vga输出：支持一路vga模拟显示输出，db15接口  
音频输出：一路音频(bnc接口，输入阻抗：10k 幅度：2.0vp-p)

语音对讲输入接口：3.5mm接口，输入阻抗：10k 输入幅度：2.0vp-p line in/ 50mv mic  
in输出接口：3.5mm接口，输出阻抗：16 输出幅度：2.0vp-p

录像功能视频压缩算法：h.264 main profile，分辨率 d1：25 (ntsc 30)帧/秒；支持双码流音频压缩：压缩算法g.711，音频采样率8k或16k采样/秒，16bit/采样点

存储功能硬盘接口：sata 接口，支持 48bit lba 工作模式，支持硬盘休眠文件系统：采用预分配fat32系统，保障硬盘数据的安全性和完整性，支持自动跳过硬盘损坏扇区功能刻录功能：支持外置usb刻录机用于数据备份备份接口：4个usb 2.0接口，支持数据备份功能

录像检索本地放像：精确时间定位放像，支持手动录像、定时录像、移动检测录像、报警录像内容检索放像，支持多路同编同解功能支持多个级别的快放、慢放、倒放、暂停、单帧回放模式；按时间回放定位准确

报警功能报警输入：报警输入支持常开/常闭两种形式，提供4/8/16路报警输入，支持报警预录报警输出：4路报警输出(常开，继电器输出)报警检测：支持视频丢失、移动侦测、探头触发、未接硬盘、硬盘无空间、视频异常、磁盘坏块检测报警

操作接口数据通道：支持rs232及rs485，支持网络透明通道连接，内置多种控制协议操作方式：前面板按键，红外遥控器，usb鼠标，串口控制键盘网络接口10m/ 100m/1000m自适应以太网端口

安全保障日志功能：支持报警日志、移动侦测、远程登陆、录像参数、升级、回放、系统启动等操作的记录和查询授权验证：

支持系统锁定、按键锁定、口令检验、多级用户授权供电电源：220 ± 30% v，50 ± 3% hz (110v，60hz 可选)外形尺寸：440 x 450 x 100(长x宽 x高，毫米)

诚招各市/县代理商！！

广西摄力科技有限公司

地址：广西南宁市民族大道38-2号泰安大厦银座13c2

联系方式：电话0771-5870345 0771-5879345传真0771-5879345

销售/技术经理：黄李手机：18978141609 qq：1608462619

销售联系人：王娴英手机：13207718143 qq：1821534640

信息来源：广西摄力科技有限公司，官方网站：<http://www0.lzslzd.cn/>

广西安防公司，广西监控公司