

# 室内环氧树脂地坪漆嘉立兴地坪漆厂家

产品名称	室内环氧树脂地坪漆嘉立兴地坪漆厂家
公司名称	江门市立兴涂料有限公司
价格	8888.00/桶
规格参数	品牌:嘉立兴 施工:可包工包料 服务:送货上门
公司地址	广东省江门市康溪工业区
联系电话	0750-3813861 18823060213

## 产品详情

### 地坪漆

#### 施工工艺

#### 1、停车场车位/工厂地坪漆（1.0mm厚）环氧树脂砂浆地坪

##### A、对水泥基面的要求：

a1、要求水泥素地基面牢固、结实、不起壳，最好是水泥与混凝土底一起浇注，以杜绝砂浆层起壳现象，混凝土基础干燥28天。

a2、要求水泥基面表层不起砂、硬度好、没有水泥粉化现象。

a3、表面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象。

a4、地坪表面的PH值应在6.8-8.0之间

a5、地面无油、蜡及其他油漆、乳胶漆等残留物，若有采用特殊溶液剂清洗或打磨处理。

B、适用范围：适用于无重载的工业厂房，如电子、电器、机械、化工、医药、纺织、服装、烟草等行业；仓库、超市、停车场等其他特殊场所所有的水泥或水磨石地面；有净化要求的无尘墙面、天花板的涂饰等。

C、性能特点：外观平整亮丽、色彩多样，便于清洁、维护方便。附着力强、柔韧性好，优异的耐磨性。施工快捷，成本经济。防尘、防潮、耐磨、防霉。

D、施工工艺为：

基面打磨、吸尘 测定基面潮湿度 环氧底漆打底一遍 刮 环氧中涂层加中砂一遍  
工作基面打磨、吸尘 刮 环氧腻子层一遍 滚涂环氧灰色面漆一遍 自检 双方共同验收