

# 郑州裕昌VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 产品名称 | 郑州裕昌VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头                        |
| 公司名称 | 郑州裕昌电力设备材料有限公司                                 |
| 价格   | 1000.00/1                                      |
| 规格参数 | 郑州裕昌:13673711938<br>DN1000:法兰<br>郑州:QQ80934997 |
| 公司地址 | 巩义市西村镇西村村（注册地址）                                |
| 联系电话 | 0371-64345655 13673711938                      |

## 产品详情

### VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头

名称：VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头  
VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头连接方式：法兰式，VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头使用压力：0.6-1.6MPa  
VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头公称通径：65-3200mm  
VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头使用温度：常温  
VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头密封材料：NBR，VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头使用标准：GB/T12465-2007  
性能特点：松套传力接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成，与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量，一旦将所有的螺栓拧紧，可以传递轴心力，从而保护阀门、泵等设备。VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头是有松套伸缩接头和短管传力接头组成，它能传递被连接件的轴向推力（盲板力）和补偿管路误差，不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、压缩机等场合。  
适用范围 VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃气液化气、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。  
安装简要说明：VSSJ AFC型可拆式双法兰传力接头安装在管道中，安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，使其成为整体，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。

郑州裕昌电力设备材料有限公司，是从事研制、开发、生产电力设备材料和给排水的专业公司。主要产品有：金属补偿器、非金属补偿器、橡胶接头、各种型号伸缩器、V型连接器、送粉管道补偿器、膨胀节等。

联系方式是：厂址：河南省巩义市工业园区 手机：13673711938（张先生）QQ：80934997

我们将为客户创造价值，为企业创造机会，为社会创造效益与您共创大业。