山东水泥窑用高温硅酸钙板保温隔热材料

产品名称	山东水泥窑用高温硅酸钙板保温隔热材料
公司名称	莱州凯发隔热材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	密度:220+-10% 规格:600*300*25 产地:莱州
公司地址	莱州市
联系电话	0535-2283855 18615021345

产品详情

山东莱州凯发隔热材料有限公司专业生产电暖气电暖设施用耐高温无石棉硅酸钙板保温层，耐高温硅酸钙板产品可耐高温1050度，强度0.52MPA，使用寿命10年以上，无毒无污染，不含石棉、硫、氯等有毒物质，长期在高温条件下使用，容易切割，用普通木工工具可以裁剪成需要的尺寸，可以加工成硅酸钙异形件，满足不同部位的使用需要，保护电暖设备不受高温损坏，延长电暖设备使用寿命，不怕水湿，晾干后不影响高温硅酸钙产品使用性能，保温效果好，是新型节能保温材料。

耐高温无石棉硅酸钙板隔热材料产品特点：

1.良好的耐久性，能承受高温极限内的连续热负荷。 2.
导热系数低，在整个使用范围内都具有无可匹敌的绝热性能。
3.重量轻，比强度高。其比强度是硬质保温制品中最高的。 4.耐久性好，长期使用没有粉化现象。
5.施工适用性强，用普通木工工具就可将制品随意切割。 6.
使用安全、卫生。不含石棉、硫、氯等有毒物质。 7. 不怕水湿，烘干后产品性能不变。
8.保护高温设备，延长设备使用寿命。

1050度电暖用保温层耐高温硅酸钙产品指标

		单位	KF-220	检测结果（平均
密度		kg/m3	220+10%	216
抗压强度		Mpa	≥0.55	0.60
抗折强度		≥0.44	0.47	
导热系数	100℃	W/(m.K)	≤0.056	0.049
	200℃		≤0.067	0.06
使用温度		℃	1050	1050
线收缩		%	≤2 （1000℃，12Hrs）	1.8