

土壤温湿度速测仪，便携式速测仪厂家批发

产品名称	土壤温湿度速测仪，便携式速测仪厂家批发
公司名称	邯郸市开发区清易电子科技有限公司
价格	1300.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市开发区世纪大街2号319室
联系电话	13315062509

产品详情

技术参数：

供电：电池供电（5节5号电池）

显示屏：液晶显示屏

电缆长度：温度2m标配（可按客户要求定做）

湿度1.5m标配（可按客户要求定做）

记录仪间隔：1分~24小时可调

可存储数据：> 10万条

数据导出：USB接口，上位机软件免费赠送

(一)湿度参数

可接探头：土壤水分FDR原理

(二)温度参数

可接探头：温度PT1000

测温范围：-20.0 ~ 50

测量精度：±0.2

分辨率：0.1

功能及特点：

本机体积小，采用手持款式设计理念，操作简单，性能可靠。

全程跟踪记录，记录时间长，集数据采集、记录于一体，具有断电后历史数据自动存储保护功能。

整机功耗较小，可使用电源适配器或电池供电。

软件功能强大，数据查看方便：随时可以将速测仪中的数据导出到计算机中，并可以存储为EXCEL表格文件，生成数据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理，方便研究及检查。

大屏幕中文液晶显示，可实时显示土壤温度值、组数、低电压示警，便于野外作业。

大屏幕中文液晶显示，可实时显示水分值、组数、低电压示警，便于野外作业。

可设置多种土质配方，便于多种土壤检测。

适用范围：

土壤温湿度速测广泛应用于农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。

附：土壤温度探头PT1000技术参数

探头厂商：德国Heraeus 型号：ST-1-PT1000

重复精度：0.2

测量范围：-20 ~ 50

引线长度：2米

探头护体：5*30mm不锈钢护体

附：FDS-100土壤水分探头技术参数

含水率测试范围：0~1

测量精度：±3%

测试稳定时间：2秒

工作环境温度：-40 ~ 85

圆筒壳体内径：42mm 外径：55mm 高：111mm

不锈钢探针长度：55mm 直径：3mm

电缆长度：标配1.5米(可按客户需要定做)