

自粘型止水条厂家A自粘型止水条厂家采用标准

产品名称	自粘型止水条厂家A自粘型止水条厂家采用标准
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:宏基 型号:自粘型止水条 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

自粘型止水条厂家@无锡自粘型止水条厂家@自粘型止水条厂家采用标准

自粘型止水条厂家具有很好的气密性，较好的粘连强度，较强的自粘性和变形性。可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘连不牢引起的环绕渗漏问题，具有良好耐水性、耐酸碱性及耐老化性能，可广泛应用于水利、水电工程及各类工业民用建筑工程。

自粘型止水条厂家@无锡自粘型止水条厂家@自粘型止水条厂家采用标准特性：

该产品具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，耐腐蚀性能佳。

广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

GB自粘型止水条厂家使用方法和存放要求:

- 1、将所需密封部位清理干净、无浮灰、表面干燥。
- 2、清自粘性止水条顺缝铺开、捺开。
- 3、隔离纸取下,在胶面上做装饰或保护层即可。
- 4、存放备用或运输时,切忌重压及已防材料变形。

自粘型止水条厂家的技术性能指标：

项目密度g/cm³抗拉伸强度MPa

断裂伸长率%流水淌性能，温度60 75 ° 倾斜，48小时脆性温度 环境保护

性能指标>1.3-1.5>0.06>800不注流水淌<30无毒无污染。

自粘型止水条厂家@无锡自粘型止水条厂家@自粘型止水条厂家采用标准@衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。