

供应485通讯输出管道式污水流量计品牌

产品名称	供应485通讯输出管道式污水流量计品牌
公司名称	开封惠尔仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:惠尔仪表 型号:HLLD 产地:开封
公司地址	河南省开封市黄龙园区
联系电话	0371-23219188 15938578762

产品详情

供应485通讯输出管道式污水流量计品牌-开封惠尔仪表有限公司专业生产管道式污水流量计产品具有多种通讯RS485通讯,HART通讯协议,4-20mA输出信号\脉冲输出信号可以满足客户不同输出及通讯要求.

供应485通讯输出污水流量计管道式污水流量计采用16位嵌入式微处理器.全数字量处理,具有双向流量测量功能,瞬时流量和正\反向累积量及差值积算量,用于测量清水\污水\酸\碱\盐溶液或液固两相流体等导电介质的体积流量.

供应485通讯输出污水流量计管道式污水流量计品牌 产品特点:

- 1 不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响，线性测量原理能实现高精度测量
- 2 测量管内无阻流件，压损小，直管段要求低
- 3 公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽，衬里和电极有多种选择，能满足测量多种导电流体的要求
- 4 转换器采用可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功率损耗小
- 5 转换器采用16位嵌入式微处理器，全数字处理，运算速度快，抗干扰能力强，测量可靠，精确度高
- 6 流量测量范围度可达1500：1
- 7 高清晰度背光LCD显示，全汉字菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂
- 8 具有RS485或RS232O数字通讯信号输出
- 9 具有电导率测量功能，可以判别传感器是否空管，具有自检与自诊断功能
- 10 采用SMD器件和表面安装（SMT）技术，电路可靠性高

供应485通讯输出污水流量计管道式污水流量计品牌 产品性能:

1	环境温度：传感器-25 ~ +60
	转换器-10 ~ +60
2	相对温度：5%-95%
3	流体最高温度：一体型 70
4	分离型：聚四氟乙烯衬里 150 ，氯丁橡胶衬里 80 ，聚氨酯橡胶衬里 70
5	流体电导率： 5uS/cm
6	最高流速：15m/s
7	公称通径：DN3、 6、 10、 15、 20、 25、 32、 40、 50 、 65、 80、 100、 150、 200、 250、 300、 350、 400、 450、 500、 600、 700、 800、 900、 1000、 1200、 1400、 1600、 1800、 2000
8	精确度：0.5%、 0.2%
9	公称压力：4.0MPA(DN10-150) 1.6MPA(DN200-600) 1.0MPA(DN700-1200) 0.6MPA(DN1400-2000)
10	防爆标准：md II BT4
11	供电电源：单相交流电85-265V ， 45-63HZ ， 功率小于20W
12	数字通讯：RS485、 RS232、 MODBUS、 REMOTE ， 具有防雷击保护
13	脉冲输出：正向和反向流量输出，输出脉冲上限可达5000cp/s
14	流向指示输出：本流量计可测正反方向的流体流动流量
15	报警输出：两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出
16	阻尼时间：在0-100S间分档可选