真空滤油机三级承装设备供应

产品名称	真空滤油机三级承装设备供应
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

一、真空滤油机概述及工作原理

真空滤油机适用于发电行业及电器制造厂、造纸厂、电化厂、工矿企业的变压器油,汽轮机油(透平油),润滑油,液压油等工业用油的脱气、除杂滤水净化及废油再生。克服了一般真空滤油机只适用于脱除含微水油处理的缺点,是运行油净化最理想的专用设备。

工作原理:雾化后的油在真空状态下进行脱水、脱气,三组滤清器能滤除各种细微的固体杂质,同时特殊的再生吸附剂能除去油中的化学残物。

二、真空滤油机结构及特点

真空滤油机由加热、过滤、真空、冷凝、吸附再生等几大部件组成。分:加热系统、过滤系统、真空雾化系统、供油系统及电器控制系统。由于使用厂家要求不同 , 真空滤油机还可增配除酸脱色吸附装置。

特点1:一机多用,功能齐全。即可以脱水、脱气、三组(粗、中、精)滤

清器、吸附再生的综合工艺处理,又可单独提供真空脱水脱气,滤

除杂质及再生吸附等功能。

特点2:安全可靠。压力、温度、液位均有明确数据指示及机械自动控制。

特点3:高效、经济、运行成本低。是同类油处理产品中的功能齐、性能先进的设备。

特点4:设计结构合理。便于移动使用或在线使用。

主要技术参数:

项目	单位	ZL-	ZL-	ZL-	ZL-	ZL-	ZL-	ZL-
S流量 工作压力	L/min Mpa	30 30 0.4	50 50	100 100	125 125	150 150	200 200	250 250
真空度 清洁度 破乳化值 外状	Mpa NAS min	-0.06~-0.095 6级 15 透明						
管径 工作电压	V	25 220/380	32	38	42	50	50	50
加热功率	Kw	18	24	45	50	60	72	72
总功率	Kw	20	27	48	53	66	81	81
外形尺寸	mm	1280	1300	1450	1500	1550	1680	1750
		*750	*800	*1000	*1000	*1000	*1200	*1200
		*1450	*1450	*1550	*1600	*1700	*1750	*1800