

华三（H3C）ER3200G2企业路由器

产品名称	华三（H3C）ER3200G2企业路由器
公司名称	渝水区下村镇阳光网络办公设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:华三（H3C） 型号:ER3200G2 类型:企业路由器
公司地址	新余市渝水区华家村50号
联系电话	18779019193

产品详情

华三（H3C）ER3200G2企业路由器

基本参数

路由器类型 企业级路由器

网络协议 PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP客户端，DHCP服务器，NAPT，NTP，DDNS

广域网接口 2个10/100/1000Base-T以太网端口

局域网接口 3个10/100/1000Base-T以太网端口

其它端口 1个USB接口

1个Console口

功能参数

防火墙 支持

Qos支持 支持

VPN支持 支持

网络安全 静态ARP（IP<->MAC地址绑定）

DHCP授权ARP（自动绑定DHCP分配的IP）

ARP防攻击/免费ARP

状态数据包检查

防止WAN口的Ping

防止TCP syn扫描

防止Stealth FIN扫描

防止TCP Xmas Tree扫描

防止TCP Null扫描

防止UDP扫描功能

防止Land 攻击功能

防止Smurf攻击功能

防止WinNuke攻击功能

防止Ping of Death攻击

防止SYN Flood攻击功能

防止UDP Flood攻击功能

防止ICMP Flood攻击功能

防止IP Spoofing功能

防止碎片包攻击

防止TearDrop攻击

防止Fraggle攻击功能

网络管理 组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置）

HTTP下载文件类型过滤

URL过滤（黑白名单）

MAC地址过滤

QQ访问控制

金融软件控制

大智慧/分析家/同花顺/广发至强/光大证券/国元证券

其他参数

处理器 专业的网络处理器 双核1GHz

产品内存 DDRIII 256M

电源电压 100-240V

电源功率 <20W

产品认证 电信入网证、3C认证

产品尺寸 440 × 230 × 44mm

环境标准 工作温度：0-40

工作湿度：5%-95%（无凝结）

存储温度：-40-70

存储湿度：5%-90%（无凝结）

其它特点 上网行为管理、流量监控

其它性能 散热方式：无风扇，自然散热

MTBF：>50000H

防火墙：出站通信策略；入站通信策略

VLAN：支持64个VLAN（32个VLAN虚接口+32个二层VLAN）

IPSec VPN：支持50条IPSec连接；支持AH、ESP协议；支持手工或通过IKE自动建立安全联盟；ESP支持DES、3DES、AES多种加密算法；支持MD5及SHA-1验证算法；支持IKE主模式及野蛮模式；支持NAT-T穿越；支持通过域名方式配置IPSec连接(DDNS)

L2TP VPN：支持LAC，支持LNS

LAN/WAN切换：支持LAN/WAN切换，最多支持4个WAN口

用户上网行为管理：组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置）；HTTP下载文件类型过滤；URL过滤(黑白名单)；MAC地址过滤；QQ访问控制；金融软件控制；大智慧/分析家/同花顺/广发至强/光大证券/国元证券

QoS：支持多种智能弹性带宽方式（允许每IP通道借用空闲的带宽、每IP通道只能使用预设的带宽）；支持独占/共享方式的流量限制（共享：受限地址范围内共享给定带宽；独占：受限地址范围内每IP各自占有给定带宽）；支持根据时间段的流量限制；支持绿色通道功能（为专有业务提供优先快速转发）；支持限制通道管理（限制部分业务的最大流量上线）；整机网络连接数限制；基于VLAN的网络连接数限制

流量监控：基于物理端口的流量统计；基于IP的流量统计，支持自动排序功能；基于IP的NAT链接数统计

系统服务：ALG；端口触发；UPnP；虚拟服务器；DMZ主机；VPN透传(PPTP、L2TP、IPSec)；DNS Server（20条）

路由：静态路由（50条）；策略路由（100条）

故障诊断：Ping/Traceroute；设备自检；故障信息一键导出