

# PLS系列锅炉皮托管 烟道皮托管 双法兰皮托管

产品名称	PLS系列锅炉皮托管 烟道皮托管 双法兰皮托管
公司名称	上海金泉电子有限公司
价格	2300.00/套
规格参数	品牌:上海金泉 型号:PLS 规格:8X1000MM
公司地址	上海市闵行区都市路459号
联系电话	021-34973056 17316511231

## 产品详情

- 1、材质：304或者316L不锈钢
- 2、管径： 6.0mm- 10mm
- 3、皮托管测量介质：与304或者316不锈钢相兼容的气体或液体。4、皮托管使用环境：温度-20 ~ 900 ；湿度： hr45%5、测量流速范围：空气流速 40m/s；水流速 25m/s

锅炉皮托管 烟道皮托管 使用方法：

- 1.要正确选择测量点断面，确保测点在气流流动平稳的直管段。为此，测量断面离来流方向的弯头、变径异形管等局部构件要大于4倍管道直径。离下游方向的局部弯头、变径结构应大于2倍管道直径。
- 2.测量时应当将全压孔对准气流方向，以指向杆指示。测量点插入孔应避免漏风，可防止该断面上气流干扰。用皮托管只能测得管道断面上某一点的流速，由于断面流量分布不均匀，因此该断面上应多测几点，以求取平均值。

3.使用前测试一下畅通性。小静压孔经常检查，勿使杂质堵

塞小孔使用后及时清洁内外管，以保证长期良好状态。

4.标准皮托管检定周期为五年。

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

?????????

?????

????????

????????????

??????????????